

GCS开关柜批发 滁州GCS开关柜 万宇电气

产品名称	GCS开关柜批发 滁州GCS开关柜 万宇电气
公司名称	江苏万宇电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市明珠广场北首
联系电话	18905288828

产品详情

断路器手车在试验或工作位置时，断路器才能进行合分操作，且在断路器合闸后，手车无法移动，防止了带负荷误拉、推断路器。b)仅当接地关处于分闸位置时，断路器手车才能从试验位置移至工作位置，仅当断路器手车处于试验位置时，接地开关才能进行合闸操作，实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。C)接地开关处在分闸位置时，下门及后门都无法打开，防止了误入带电间隔。d)断路器在工作位置时，二次插头被锁定不能拔出。为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏，必须按联锁防误操作程序进行操作。

6、主要引用标准：《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T5161-2006《电气装置安装工程质量检验及评定规程》盘、柜、端子箱内二次接线施工：1、施工流程：2、施工准备（1）技术准备：熟悉二次接线图和原理图，核对接线图的准确性；熟悉二次接线的有关规范；根据电缆清册统计各类二次设备的电缆根数，GCS开关柜批发，根据电缆的根数电缆型号、设备接线空间的大小等因素进行二次接线工艺的策划。（2）材料准备：相色带、屏蔽线、扎带、线帽管、电缆牌等二次接线的消耗性材料的准备。（3）人员组织：技术人员、安全、质量负责人，二次接线人员。（4）机具准备：线帽机、电缆牌打印机、计算机及二次接线用工具。3、电缆就位：（1）根据二次工艺策划的要求将电缆分层、逐根穿入二次设备。（2）在考虑电缆的穿入顺序、位置的时候，要尽可能使电缆在支架（层架）的引入部位、设备的入口尽量避免交叉和麻花状现场的发生，同时应避免电缆芯线左右交叉的现象发生（对于多列端子的设备）。（3）直径相近的电缆应尽可能布置在同一层。（4）为了便于二次接线，保护柜、端子箱等二次设备在厂方的布局设计和组装过程中，应尽可能留出足够大的电缆布置空间。电缆布置的宽度适合芯线固定及端子排的连接。（5）电缆的绑扎要求牢固，滁州GCS开关柜，在接线后不应使端子排受机械应力。在引入二次设备的过程中应进行相应的绑扎，然后根据电缆头的制作高度决定是否进行再次绑扎。（6）电缆的绑扎采用扎带绑扎的高度一致、方向一致。2.配电柜上指示“ON”和“OFF”的按钮是否可靠和灵活。3.检查电气隔离开关、断路器、熔断器、互感器的触点是否牢固，有无过热、变色现象。4.检查二次回路导线绝缘是否损坏或老化现象，如有则及时更换处理。5.开关柜上标明的运行模拟板是否与电气设备的运行状态相一致。6.仪表或表盘上的玻璃是否松动完好，仪表指示是否正确。7.检查高低压配电室内的照明灯具是否完好，gcs开关柜价格，亮度是否均匀，观察仪表时有无眩光。8.巡查中发现的问题应及时处理并记录。为提高供电的可靠性和安全性，应定期对高低压配电柜、变压器等进行检修，gcs开关柜低压，及时发现安全隐患。在电气房屋施工过程中，还要保证设备质量合格，施工质量符合要求，保证使用寿命。GCS开关柜批发-滁州GCS开关柜-万宇电气由江苏万宇电气有限公司提供。江苏万宇电气有限公司（www.js-wanyu.com）位于

江苏省扬中市明珠广场北首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万宇电气在工业制品中享有良好的声誉。万宇电气取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。万宇电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。