

# mns抽屉式开关柜 MNS开关柜 万宇电气开关柜

产品名称	mns抽屉式开关柜 MNS开关柜 万宇电气开关柜
公司名称	江苏万宇电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市明珠广场北首
联系电话	18905288828

## 产品详情

1、GCS型低压抽屉式开关柜。GCS型低压开关柜通常都设置了明确的3段位置。主柜安装模数孔E=20mm和100mm，抽屉层高160mm，母线是背后平置式，电缆室上下都配出线通道，面板具有分、合、试验、抽出位置的显著标签。但是，GCS型抽屉式开关柜装配难度大，大部分使用螺栓连接，抽屉分为1/2单元、1单元、1.5单元、2单元、3单元五个系列，MNS开关柜，PC柜能做3个，MCC柜能安22个抽屉回路。

### 8.技术要求：

8.1各类配电箱（柜）内的断路器、接触器等电气元件规格、参数均遵照各系统图要求进行配置。

8.2断路器、开关等电气元器件，均符合国标及IEC等有关标准。

8.3标准型终端配电箱（如照明配电箱）挂墙式箱体外壳采用工程塑料配电箱面板为凹形透明工程塑料，嵌墙（或装饰包装）式配电箱，mns抽屉式开关柜，底箱为钢制底箱，面板同挂墙式配电箱。

8.4非标准配电箱（柜）外壳，采用国标规定厚度的钢板、箱（柜）体、框架采用型材制作。

8.5各类配电箱外壳有足够的强度和刚度，能承受安装、运输等情况所遭受的碰撞而不影响设备的性能，塑质配电箱面板能承受国际规定的碰撞力，而不破碎。

5. 将转运车放置并锁定在开关柜前位置（与装入手车时相同）；将手车的左右把手同时向内拉至把手位置，并将手车拉出至转运小车上，将手车的左右把手同时向外推至把手位置与转运车锁孔可靠锁定。6. 检查开关柜内的上、下静触头防护活门处于自动闭合位置，关闭开关柜前门（断路器室门）。7. 如手车要用转运车运输较长距离时，在推动转运车的过程中要格外小心，以免发生意外事故。四、高压电缆室停电检修操作程序：1. 完成停电操作程序的所有步骤。2. 打开接地刀操作活门，mns低压开关柜，用接地刀操作手柄（顺时针转90°）使接地刀合闸，抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。此时电缆出线侧已处于安全接地状态。3. 打开开关柜后门（电缆室门），用高压验电装置检测并确认电缆室内的所有导电部分完全处于停电状态后，检修人员才可进入高压电缆室进行工作。mns抽屉式开关柜-

MNS开关柜-万宇电气开关柜(查看)由江苏万宇电气有限公司提供。江苏万宇电气有限公司 ( [www.js-wanyu.com](http://www.js-wanyu.com) ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！