导热油加热器图片 仙桃导热油加热器 北工机械质量保证

产品名称	导热油加热器图片 仙桃导热油加热器 北工机械质量保证
公司名称	· 德州北工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区艾得工业园
联系电话	13305342293

产品详情

加热特点/导热油加热器

1、加热速度快,传热,不易结垢。2、可对油品定量加热,需要多少加热多少。3、油品不会出现局部高温、炭化,保证了油品质量及加热器传热效率。4、油罐内出油口温度1高,保证了倒出油品流动性。5、避免了反复对罐内油品进行加热,保证了油品色度、降低了油品处理的成本。6、使用寿命长,耐腐蚀、耐高温、耐高压、防结垢功能,极大的提高了换热器整体性能。7、工艺结构设计先进,仙桃导热油加热器,保证了油品顺利流出及较好的"抽罐底"作用。8、可实现自动化控制,可根据油品的进出温度及倒油流量控制蒸汽进给量。9、结构紧凑,安装与维修方便,不会因为加热器的安装而影响罐体的安全。与U型管换热器比较,在同等换热面积情形下:涡流热膜换热器的外型尺寸,仅为U型管换热器外形尺寸的二分之一左右。10、相对于电加热方式,更安全,加热更温和,对油品品质影响更小。

保证电加热器可靠运行的措施主要有以下几点:

1 优化电加热器的设计和安装,防止内部积灰电加热管烧断故障是所有故障中发生次数较多的,主要是由内部积灰过多无法排出引起。由于更换电加热管工期较长,导热油加热器图片,当发生多根电加热管烧断后,加热器出口温度将不能满足系统需求,会长时间影响到机组负荷甚至停机,给企业带来巨大的经济损失。因此在电加热器的选型、系统的设计、安装阶段应重点考虑内部积灰问题,应要求电加热器厂家增大电热管与本体内壁距离,将备用电加热布置在下部。

2 改善电加热器控制柜的通风散热,确保周边工作环境温度不超过25 由于SCR电力调整器可控硅工作时发热量大且具有可控硅超温联锁保护跳闸功能,当可控硅工作温度超过70 时触发其温控元件动作,联锁接触器跳闸。设备运行中因电加热器控制柜内部散热问题及工作环境温度问题而引起设备停运故障时有发生。因此改善电加热器控制柜的通风散热,确保其工作环境温度十分重要。在加热器控制柜订货前

,应要求厂家在设计时采用大功率的柜体散热风扇,扩大进风口面积,柜体尺寸应设计合理,内部预留足够的剩余空间。控制柜所在的配电室要安装至少两台空调器,导热油加热器多少钱,确保配电室温度保持在25 以下。

导热油电加热器在压板和辊筒中应用

使用导热油电加热器不需要改热压机的热压板,而是简单的弃用导热油锅炉的管路即可。这也算的上是一种兼容性。那么说了这么多导热油加热器的好处,那么它在用电量、能耗方面,和传统的油锅炉相比,是一个什么样的情况呢?还有就是热压机是如何配套导热油加热器的呢?下面我简单的说说。首先是在用电量上,通过大量的实验数据证明,燃烧气油、柴油、或者煤,所使用的成本,是远远大于用电的。这里因为,导热油加热器加工,导热油锅炉的热利用率远远低于用电的热效率。虽说气油柴油的热值比电大。但是设备不行,还是不能很好的利用热量,这巨大的浪费完全和导热油加热器的高1效率是不能相提并论的。其次,热压机配套导热油电加热器也是非常简单的。

导热油加热器图片-仙桃导热油加热器-北工机械质量保证(查看)由德州北工机械制造有限公司提供。德州北工机械制造有限公司(www.bgsrq.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。北工机械——您可信赖的朋友,公司地址:山东省德州市经济开发区艾得工业园,联系人:李经理。同时本公司(www.bgnfj.com)还是从事工业暖风机厂家,钢铝复合暖风机,蒸汽暖风机的厂家,欢迎来电咨询。