

ZHQ-A01(JN-105A) 阻火圈 200

产品名称	ZHQ-A01(JN-105A) 阻火圈 200
公司名称	金华金能防火工程有限公司
价格	45.00/个
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 产地:浙江金华 品牌:金华利安 (GAINER)
公司地址	中国 浙江 金华市 金华市东莱路915号
联系电话	86 0579 82139119 13185119205

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	产地	浙江金华
品牌	金华利安 (GAINER)	产品类别	阻燃膨胀
材质	金属	导热系数 (常温)	0.03
等级	一级	断裂伸长率	合格
抗弯强度	合格	抗压强度	合格

使用说明：zhq200型建筑排水管道阻火圈主要由金属外壳和热膨胀芯材组成，安装时套在upvc管的管壁上，固定于楼板或墙体部位。火灾发生时，阻火圈内芯材受热后急剧膨胀，并向内挤压塑料管壁，在短时间内封堵住洞口，起到阻止火势蔓延的作用。该产品结构紧凑、设计合理、施工安全方便。阻火圈设计部位:按中华人民共和国公安部ga304-2001标准和建设部cjj/t29-98《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》高层建筑和其它有防火分隔要求的各类建筑在下列部位应设置阻火圈。明敷管道的主管管径大于200mm的，在楼板贯穿部位应设阻火圈。明敷管道的横支管与暗设立管相联接的贯穿墙体部位应设阻火圈。横管穿插越防火分区隔墙时，管道穿越墙体两侧均应设置阻火圈。排水管 and 通气管穿越上人屋面或火灾时作为疏散人员的屋面，在屋面板底部设置阻火圈。