

网络丝拉丝机 LUTONG

产品名称	网络丝拉丝机 LUTONG
公司名称	莱州市鲁通塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LUTONG 型号:ND-90 产品别名:挤出机组
公司地址	山东省莱州市开发区开明路1168号
联系电话	15318640101

产品详情

品牌	LUTONG	型号	ND-90
产品别名	挤出机组	产品用途	拉丝
电动机功率	32 (KW)	外形尺寸	2000*1500*2000 (mm)
塑料拉丝机类型	网络丝拉丝机	样式	卧式
生产产品种类	绳	适用原料	PP、HDPE
圆(扁)丝纤度范围	7000D-18000D (tex)	最大生产速度	100 (m/min)
最大挤出量	90 (kg/h)	重量	6000 (kg)

网络丝拉丝机

1.用途

本机组是以聚丙烯 (pp) , 高密度聚乙烯 (hdpe) 为原料的专用拉丝成套设备 , 通过相应调整可用于其他塑料丝加工。

2.特点

- 1) 本机组由挤出机 (包括冷却水槽) , 一位牵伸机 , 热延伸板 , 二位牵伸机 , 收卷机等单机组成 , 其生产工序配套齐全 , 可连续自动完成从上料到分丝成轴的全部工序。
- 2) 机组配备了树脂分子键导向工序 , 成丝强度高 , 质量稳定。
- 3) 根据不同工艺的要求 , 设定和自动控制螺筒及模头的加热温度。
- 4) 二个牵伸机设有自动调速系统和线速度显示功能 , 能根据不同工艺的要求 , 合理地选定速度。
- 5) 采用旋轴针刺辊将延伸后的丝撕裂成网络状 , 使其在后期制绳过程中柔软一些。

1.挤出机部分

螺杆直径：70mm

长径比：30：1

螺杆转速：30-70

驱动功率：32kw

加热功率：36kw

挤出产量：50-70kg/h

2.一位牵伸机：

牵伸筒线速度：10-22m/min

牵伸筒直径：320mm

驱动功率：3kw

3.热延伸板：

延伸板面积：4*1.2m

电热器功率：18kw

加热温度：80-130

4.二为牵伸机：

牵伸筒线速度：60-132m/min

牵伸筒直径：320

驱动功率：5.5kw

5.开网机（针刺辊）：

直径：150mm

转速：100-600r/min

驱动功率：3 kw

6.收卷机：

收卷速度：50-180m/min

收卷力矩电机规格：50kgf-cm

锭数：30

锭速变化：调压器调整总的张力

导程：295mm