

## 【科晶化工气体】高纯氩气报价单 平顶山高纯氩气

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 【科晶化工气体】高纯氩气报价单<br>平顶山高纯氩气 |
| 公司名称 | 河南科晶化工产品有限公司               |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 河南郑州中原区秦岭路冉屯路乐丁广场1号楼406室   |
| 联系电话 | 13007622099                |

### 产品详情

氩本身无毒，但在高浓度时有窒息作用。当空气中氩气浓度高于33%时就有窒息的危险。当氩气浓度超过50%时，出现严重的症状，浓度达到75%以上时，能在数分钟内死。液氩可以伤皮肤，眼部接触可引起发炎。

【科晶化工】可为用户提供各种气体在使用时所需阀门、仪表、气瓶、储气槽(罐)和管道。同时可用专用运输车辆和工具为用户送货到用气地点。真诚与广大客户及业内同仁精诚合作，共谋发展，共创辉煌!

#### 高纯氩气的性质

##### 高纯氩气的物理化学性质

临界温度：-122.4

临界压力：4864kPa

临界密度：530.7kg/m<sup>3</sup>

熔化热(-189.37，68.7kPa)；29.43 kJ/kg

气化热(-185.86，101.325kPa)：160.81kJ/kg

比热容(100kPa，270K)：C<sub>p</sub>=519.16 J/(kg·K)

(100kPa，300K)：C<sub>v</sub>=309.82 J/(kg·K)

比热比(气体，26.85 ， 101.325kPa)：1.669

河南科晶化工产品有限公司欢迎你。。。。。。。。。

### 高纯氩气的储存应注意的事项

【科晶化工】高纯氩气储存注意事项：储存于通风库房，远离火种、热源，气瓶应有防倾倒措施。大于10立方米低温液体储槽不能放在室内。

### 检制度年年检制度年检制度年检制度

- 1.每年应对压力表、安全阀以及升、降低压强调节阀的开启、关闭压力进行一次校验，并更换一次防爆膜片。
- 2.每年应检查一次夹层真空度，若真空度低于60pa，则应对夹层进行抽空。