

天津深井潜水泵报价 奥特泵业 天津深井潜水泵

产品名称	天津深井潜水泵报价 奥特泵业 天津深井潜水泵
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568661

产品详情

深井潜水泵

ATQJ系列深井潜水泵简介：

AT150QJ:机组外径143mm，出水口径分为65、68mm两种，中心距110mm，流量10-50m³/h;

AT200QJ:机组外径184mm，出水口径DN100，中心距150mm，流量10-80m³/h;

AT250QJ:机组外径234mm，出水口径DN125，中心距180mm，流量50-200m³/h;

AT300QJ:机组外径281mm，出水口径DN150，中心距210mm，流量160-370-50m³/h;

AT350QJ:机组外径330mm，出水口径DN200，天津深井潜水泵报价，中心距256mm，流量300-450m³/h;

AT400QJ:机组外径360mm，出水口径DN250，中心距325mm，流量300-650m³/h;

AT500QJ:机组外径430mm，流量450-550m³/h;

AT600QJ:机组外径520mm，流量650-900m³/h;

AT700QJ:机组外径600mm，流量1000-1250m³/h;

AT800QJ:机组外径600mm，流量1000-1250m³/h;

AT900QJ:机组外径670mm，流量1500-2400m³/h;

结构：

深井潜水泵由泵体，提升管，泵座，潜水电机（含电缆）和启动维修装置组成。泵体为潜水泵的工作部分，由入口段，导流壳，止回阀，泵轴和叶轮组成。叶轮以两种方式固定在轴上：1.叶轮通过锥形套筒固定在泵轴上; 2.叶轮用键和轴套固定在泵轴上。导向室通过螺栓连接。

深井潜水泵泵体与潜水电机之间的法兰通过螺栓连接，两根轴通过联轴器连接。螺栓也用于连接水力升降机之间的管道。该电机是一台YQS型垂直运行的充水式三相异步电动机。带上的电缆是防水橡皮护套电缆。启动和维护装置应选择具有过载，欠压和相同维护功能的启动箱。

工作原理:

深井潜水泵电机驱动潜水泵叶轮旋转叶轮，使叶轮进口真空，吸入水。在叶轮叶片的作用下水是离心力，从而获得速度能量和压力能量。有一定能量的水通过导流壳进入叶轮的下一个。随着泵系列的增加，压力不断增加，管系统通过升降管和泵座被送到地面。

现在深井潜水泵已被广泛应用于各个行业，但新购置的潜水泵在使用水的做法之前，感到有些困惑。当我们打开潜水泵时，天津深井潜水泵，我们必须在使用产品说明前加水。许多人认为深井潜水泵的工作环境在水中。

作为深井潜水泵的专业制造商，在这里我们告诉你，由于制造商已经声明可以在潜水泵中操作，只要我们这样做，我们就可以做到，不要忽视这一步，否则它会对潜水泵造成损坏。

在这里，小编解释了为什么我们需要在深井潜水泵使用前加水。潜水泵放置在水中，天津深井潜水泵价格，在运转过程中会产生比较大的热量。每分钟运行2900转的电机非常热，潜水泵发出的热量在电机内部。为了减轻热量，需要充满电机外腔，然后用水冷却电机，天津深井潜水泵制造商，以防止电机在工作过程中燃烧。发生电机的状况。我们在这里添加的水不是为了向内部添加水，而是添加到电机的内部，这也是大流量潜水泵的一部分。

天津深井潜水泵报价-奥特泵业(在线咨询)-天津深井潜水泵由天津奥特泵业有限责任公司提供。天津奥特泵业有限责任公司（www.tecpump.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奥特泵业——您可信赖的朋友，公司地址：天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号，联系人：张经理。