

# 超低温风冷模块空气源 超低温风冷模块 瑞冬集团产品直销

产品名称	超低温风冷模块空气源 超低温风冷模块 瑞冬集团产品直销
公司名称	瑞冬集团股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市禹衢东路6555号
联系电话	15505345998

## 产品详情

超低温风冷模块不是空气能地暖空调：

风冷热泵机组模块、空气源热泵采暖机组、空气源两联供机组还有拥有相同的外表，都有制热的功能，甚至会有经销商混淆了这几种机型。向客户推荐、机组选型和方案设计等存在不少疑问。那么。它们之间到底有何差异呢?从依据的国标、机组设计标准、配件选用上，都有哪些不同?

风冷热泵机组模块、空气源热泵采暖机组、空气源两联供机组这几种产品外形与功能雷同，但是因为设计的应用有差异，在系统设计上仍是有本质的差别，建议大家在选购产品时注意铭牌的参数，标明低温工况制热量的一般是空气源热泵采暖机组或低温型的空气源两联供机组。

风冷热泵机组模块、空气源热泵采暖机组、空气源两联供机组的设计的执行标准不一：

以上产品执行的标准只能做参考，也就是一般送第三方测试时参考的标准，具体实际厂家产品设计时，超低温风冷模块机组价格，由于考虑到可能使用散热片采暖，所以，空气源热泵采暖机组、空气源两联供机组两种机组会在出水温度方面高于国标要求，达到55 或更高。风冷热泵冷热模块机一般出水温度不超过50 ，所以，它不能使用在散热片采暖的场所。

超低温风冷模块外形精巧美观空气侧换热器采用内螺纹铜管与由亲水膜材料制成的波纹强化铝翅片经机械涨管而成，具有，不易结灰，尤其冬季不易结霜的特点。采用“V”型盘管设计，空间利用率高，机组外形尺寸小，且盘管表面风速更为均匀，有效改善了气流组织。机组有关部件及系统配管均经合理布局，配以“v”型盘管及整体式结构设计，使机组外观显得清晰、流畅。机组壳体采用粉末静电喷塑处理，颜色均匀、美观。用户可以选择自己所喜欢的颜色，也可以选用不锈钢板做机壳，超低温风冷模块，防腐防锈。以适应户外恶劣气候条件，确保机组在使用寿命周期内具有良好的外观质量。

牛城晚报11月29日昨日，记者从邢台市双联代表处了解到，今年邢台市已采取措施推进“发电煤”改造工程，确保人民清洁冬天温暖。2018年，该省的冬季清洁和采暖任务共计167,723项，其中72,260项为煤改革，超低温风冷模块空气源，80,864,000项转为电力，7599万项为新的采暖试点项目。截至10月31日，超低温风冷模块机组简介，邢台市已达到三个100%，即煤炭完工率为100%，电煤成品率为100%，新飞行员完工率为100%。

超低温风冷模块空气源-超低温风冷模块-瑞冬集团产品直销由瑞冬集团股份有限公司提供。瑞冬集团股份有限公司（[www.ruidongjituan.com](http://www.ruidongjituan.com)）位于山东省德州市天衢东路6555号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瑞冬集团在风机、排风设备中享有良好的声誉。瑞冬集团取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。瑞冬集团全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。