

直角线槽加工 合兴电气 深圳线槽加工

产品名称	直角线槽加工 合兴电气 深圳线槽加工
公司名称	广东合兴电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠村深溪大道35号
联系电话	13669813353

产品详情

合兴电气高压封闭母线槽(户外) (三)

接地系统：符合IEC364-5-54对接地系统要求。

防护等级：户内型：IP40；户外型：IP43。

负载性能：在额定电流下，外壳温升符合GB763-90《交流高压电器长期工作时的发热》标准要求。

短期性能：动热稳定试验符合GB2706-89《交流高压电器动热稳定试验方法》标准要求。

型号表示方法

代号 功能单元 备注

A 直线段 标准长度2m 1m

B 水平90°弯

C 水平90°弯

D 膨胀节段2m 1m

E 缓冲段

单芯分支电缆与紧密式母线槽的性能特点(二)-合兴电气

线槽加工分为密集绝缘型和空气绝缘型两种。空气绝缘型重量轻，结构简单，价格较为便宜；密集绝缘型散热条件好，电流等级较大。一般高层建筑电气管弄内安装的母线槽每层均有一个插接接头。产品由母线槽厂家生产，分段运至施工现场用螺栓进行安装连接。所以，线槽加工接头的可靠性受人为因素影响较大，较之成品出厂的分支电缆相对要低。但是，母线槽容量大、结构紧凑、占用空间小，额定电流可以做到5000A，在大负荷条件下具有自己的优势。

分支电缆由生产厂商根据大楼电气垂直管弄井内配电系统的实际尺寸（主要是层高、每层分支接头位置等），在工厂里生产出来，在发货装运前进行测试以后，和普通电缆一样，绕在木制线盘上的。与母线相比，分支电缆使现场安装更方便，更便于管理。实际敷设有两种方式：从下往上拉起和从上往下放下。从下往上，是在管弄井顶层设置一转架，用电缆夹紧装置（由厂商提供），把分支电缆从敷设开始层吊起。从上往上，则是把分支电缆盘运到敷设终止层，从上往下慢慢放下。电缆放好后，用木制固定夹或支座在每层直接固定在墙上，也可与其他普通电缆一起沿电缆桥架敷设。