

# 抽芯拉铆钉订购 考司特五金金牌商家 抽芯拉铆钉

产品名称	抽芯拉铆钉订购 考司特五金金牌商家 抽芯拉铆钉
公司名称	东莞市考司特五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇犀牛陂村水广洲三街一巷6号
联系电话	13712236622 13712236622

## 产品详情

### 拉丝铆钉及其它铆钉

拉丝型抽芯铆钉拉铆后钉芯断钉处会翻边入铆体凹槽内，形成“机械外锁”，锁紧钉心。

开口型不锈钢抽芯铆钉：该铆钉是高拉力需求，耐腐蚀的首佳选择。

灯笼型抽芯铆钉——单面铆接，尾部变形呈灯笼形，夹紧力强。

烤漆铆钉是用国标先进设备着色，美观大方.耐热.耐酸.不变色。适用于同颜色一致的连接件的铆接：如家具家用电器、箱包、铝塑板、装饰装装潢等。

大帽沿抽芯铆钉:该铆钉与普通抽芯铆钉相比其铝帽直径明显加大，该铆钉在与连接件铆接时，具有更大的接触面积。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市考司特五金制品有限公司

拉铆钉工作原理：拉铆钉的工作原理：

- 1.首先将拉铆钉单面放入已锁好孔构件，钉芯插入到拉铆枪的枪头内，枪头要紧顶铆钉的端面。
- 2.再进行拉铆操作，直至铆钉相反面膨胀，钉芯拉断为止。
- 3.拉铆完毕。

一般拉铆钉枪是通用拉各规格的拉铆钉，只须要变换拉铆钉枪嘴就OK,拉铆钉使用非常的简单。

### 封闭沉头抽芯铆钉

封闭型沉头抽芯拉钉主要材料为 铝,铁,不锈钢,铜. 封闭型抽芯拉钉用途,单方向操作，方便、快捷。

尺寸：直径：1/8 ~ 3/16 (3.2 ~ 4.8mm)可定做6.4系列长度：0.297 ~ 1.026 (6~ 25mm)铆接范围：0.031 ~ 0.75(0.8~ 19mm)加长4.8系列达25mm 6.4系列达30mm专为铆接后可以包住心轴头7而设计，非常适用于有防水要求的多方面应用。具有高剪力、防振动、抗高压。特征：1) 材质：不锈钢铆管，A4心轴，大帽2)

尺寸：a) 直径：1/8 ~ 1/4 (3.2 ~ 6.4mm)b) 长度：0.275 ~ 1.378 (7 ~ 35mm)c) 帽界范围：0.031 ~ 1.135 (0.8~ 29mm)3) 具有更强的支撑面，适用于紧固柔软、易碎的表面材质及特大型孔4)

增加了帽沿直径对于柔软材质有特别的保护