

烫光机结构 烫光机 常熟凯隆无纺机械

产品名称	烫光机结构 烫光机 常熟凯隆无纺机械
公司名称	常熟市凯隆无纺机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市任阳任南村
联系电话	13000000000

产品详情

常熟市凯隆无纺机械有限公司位于中国闻名的“无纺之乡”——江苏省常熟市任阳镇，近邻上海，交捷，烫光机，是一家累积十几年实际设计制造经验，是非织造设备专业性企业。直接辐射华东、华北以及华南的无纺布基地，优越的地理优势为公司平稳快速的发展提供了便捷有力的地域保障。

仿丝棉的特点：

仿丝棉是喷胶棉产品中的品种，在市场上人们也习惯称为“丝棉”。“丝棉”与“棉花”和“聚酯纤维棉”有这本质的区别。

丝棉，它也是代替羽绒、植物棉作为服装填充物的非常好的保暖材料，仿丝棉早由于1993年左右研发，用超细含硅中空短纤维为主要原料，配以部分热容短纤维，成品含胶量，经过轧光烫平后，仿丝绵表面平整，有丝光、轻薄、手感细腻、柔软、保温好、耐水洗性极强、不易变形、不会跑丝、手感似羽绒、质地纤细、表面如蚕丝、有拉力、柔软等特点，经洗衣机反复洗涤也不会变型，是水洗、砂洗服装适合的填充材料；适用于防寒服、细柔面料服装、被褥及做冬日时装的填料等，是替代羽绒作为填充棉的理想选择。

常熟市凯隆无纺机械有限公司位于中国闻名的“无纺之乡”——江苏省常熟市任阳镇，近邻上海，交捷，是一家累积十几年实际设计制造经验，烫光机结构，是非织造设备专业性企业。直接辐射华东、华北以

及华南的无纺布基地。

结构特点

- 1.本机主要有储棉箱，给棉机（或梳针）尘格装置等部分组成。
- 2.储棉箱内装有调节板和红外光电装置，烫光机润滑，用于自动控制出棉量高度。
- 3.尘棒安装角，尘棒隔距可机外调节，烫光机处理，较为方便。
- 4.设有安全防轧装置

常熟市凯隆无纺机械有限公司位于中国闻名的“无纺之乡”——江苏省常熟市任阳镇，近邻上海，交捷，是一家累积十几年实际设计制造经验，是非织造设备专业性企业。

混棉机的产品应用

对各种经过初步开松的纤维进行充分的混合及存储，达到连续生产的作用。

技术规格

工作宽度：1800mm 2000mm 2200mm

容积： 20m³ 25m³ 30m³

主要结构

采用旋转抛棉装置，使纤维能均匀的分布在大仓内；光电控制料位高度；PVC输送带和角钉帘通过光电联动控制供棉，使混棉更为均匀。

烫光机结构-烫光机-常熟凯隆无纺机械由常熟市凯隆无纺机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。常熟市凯隆无纺机械有限公司（www.kailongwf.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!