

厂房通风气楼底座 常德厂房通风气楼 优扬通风器天窗

产品名称	厂房通风气楼底座 常德厂房通风气楼 优扬通风器天窗
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

产品详情

厂房通风气楼

自然通风器又叫自然新风器，自然新风器是人们乐于接受的通风方式，工业厂房通风气楼，手工地毯，除能削减传统空调制冷体系的使用，降低能耗外，厂房通风气楼底座，其更有益于人的心理和心理健康也是此中一个主要起因。而且自然进风器在通风时能避免雨雪、虫豸、噪音、砂粒进入室内；通风不受时光、节令限度，即便室内无人、睡眠情况下都可释怀使用，不会有响马、串堂风侵入；偏转向上的空气活动方法使进入室内的风吹不到人跟物品。厂房通风气楼

厂房通风气楼

自然通风器

靠室内外的大气压力（空气流动）和温度来决定通风的通风器。

特点：体积小，厂房顶部通风气楼，通风效果受环境影响，常德厂房通风气楼，隔音效果稍差，不能对进入室内的新风进行除尘处理。

- 1、节能、环保：无动力消耗、无新噪音源、可持续通风；
- 2、换气量大：大面积空气交换通道的设计，并可随意调节通风量；
- 3、隔热性能好：壳体采用铝合金材料，内部填嵌隔热材料，隔热、隔音效果更佳；

- 4、 无需维护：结构设计合理，无动力元件，全部零配件均无锈蚀的可能；
- 5、 降噪：空气通道中有降低噪音的结构设计和消音材料，能限度降低室内噪音；
- 6、 易安装：无论在安装、结构设计、材料选用等方面都充分考虑到不同的使用情况，安全性、可靠性高；
- 7、 防虫，防尘：通风通道上有防虫，防尘网；
- 8、 美观：不外现的螺丝头，无突起的配件，其无级开启调节方式可根据风压情况调节进风量。

事故排风的屋顶通风器应分别在室内、外便于操作的地点设置开关，以便一旦发生紧急事故时，使其立即投入运行。事故排风的吸风口应设在有害气体或危险物质散发量可能大的地方。事故排风的排风口不应设置在人员经常停留或经常通行的地点，且应高于20m范围内高建筑的屋画3m以上，当其与机械送风系统进风口的水平距离小于20m时，应高于进风口6m以上。

屋顶通风器在阁楼屋顶应用也是属于通风屋顶的一种形式，阁楼的空间高大，透风的效果会明显优于架空阶砖的通风屋顶。厂房通风气楼

厂房通风气楼底座-常德厂房通风气楼-优扬通风器天窗(查看)由山东优扬通风设备有限公司提供。山东优扬通风设备有限公司(www.yytf.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。优扬通风器——您可信赖的朋友，公司地址：山东聊城市唐庄后街工业园北首，联系人：杨经理。