

河源PET磨砂保护膜 保护膜 宝嘉包装

产品名称	河源PET磨砂保护膜 保护膜 宝嘉包装
公司名称	东莞市宝嘉包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头社区木鱼路79号
联系电话	13728398959

产品详情

pet保护膜用途：

1.五金行业：电脑机壳，镀锌板冲压，铝板，不锈钢板，钛金板，塑钢板，玻璃板，太阳能电池板等等。2.光电行业：LCD液晶显示器，背光板，冷光片，薄膜开关，手机屏幕等等。3.塑胶行业：ABS、PP注塑制品，PVC板材，亚克力板，河源PET双层保护膜，仪表，塑胶镜片，喷漆件表面保护等等。4.印刷行业：PVC、PC板，铝板，胶片等印刷铭板表面保护等等。

两种材质区别是：PET保护膜是在PET材质上涂上不同粘性的胶水，他分高粘、中粘、低粘三款，具有粘附保护作用，

它的使用范围是与离型膜或离型纸贴合后模切成不同产品形状，撕下辅料再转移到别的产品上，

如手机、电脑等起到屏保作用。PET离型膜是在PET材质上涂上离型剂，他分轻、中、重三款离型力，保护膜，

欢迎新老客户来电咨询：：东莞市宝嘉包装制品有限公司

中粘保护膜特性:厚(0.05 ± 0.003)，
宽(1.3)，高(100-1000)，基材(PE)，剥离强度(60-80g/cm)，耐温(60)，拉伸率(>400)用途:
粘力稳定，贴附性好，再剥落性能良好，无残胶现象，适用于细纹磨砂板和一般难粘材料表面保护等。

高粘保护膜特性:厚(0.05 ± 0.003)，

宽(1.3), 高(100-800), 基材(PE), 剥离强度(80-100g/cm), 耐高温(60), 拉伸率(>400)用途:
粘力稳定, 贴附性好, 再剥落性能良好, 无残胶现象, 河源蓝色PET保护膜,
适用于细纹磨砂板, 铝塑板, 难粘塑料板材等.

超高粘保护膜特性: 厚(0.04 ± 0.003), 宽(1.3), 高(100-800), 基材(PE), 剥离强度(100g/cm以上)
, 河源PET磨砂保护膜, 耐高温(60), 拉伸率(>400)用途:
粘性特高, 选用水性酸作压敏胶, 使用方便, 易贴易撕, 无残胶现象.适用于粗纹铝板等难粘材料

河源PET磨砂保护膜-保护膜-宝嘉包装由东莞市宝嘉包装制品有限公司提供。东莞市宝嘉包装制品有限公司(www.jiobao588.com) 是从事“ pet保护膜,导热双面胶带,PET耐高温胶带 ”的企业, 公司秉承“ 诚信经营, 用心服务 ” 的理念, 为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询! 联系人: 林先生。