

巴中6 8座封闭巡逻车厂家“本信息长期有效”

产品名称	巴中6 8座封闭巡逻车厂家“本信息长期有效”
公司名称	四川诺乐电动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市郫都区港富路38号
联系电话	15982442093 15982442093

产品详情

全封闭四轮电动巡逻车配置参数

诺乐电动车公司是一家专业的电动巡逻车厂家，其中电动巡逻车类有全封闭四轮电动巡逻车，想了解更多详情，欢迎咨询！

全封闭四轮电动巡逻车:诺乐-S4.QF款车型参数

载客数:4人

外型尺寸(长×宽×高):3550*1500*2000mm

整车整备质量:900kg

额定载重:640kg

车速(满载):28-30 km/h

爬坡度(满载):30%

电机额定功率:5KW

电池:6V*8只

充电时间:小于12小时(放电率为80%)

续驶里程:80-110 km

全封闭四轮电动巡逻车:诺乐-X4.QF款参数

载客数:4-5人

外型尺寸(长×宽×高):3300*1410*2030MM

整车整备质量:910kg

额定载重:320kg

车速(满载):25 km/h(可调速)

爬坡度(满载):30%

电机额定功率:5KW交流

电池:6V*8只

充电时间:8-10小时

续驶里程:80-100 km

电动巡逻车有一种力叫做转向力

如果您可以转动方向盘，这是一种美妙的体验，但实际上，电动巡逻车的方向盘往往很重，而且过程更加费力。事实上，我们可以在方向盘上使用方向盘表示外缘的切向力，即转向力。转向参数测量仪可用于检测相应的技术条件。

基本部件是控制面板，主箱，联接叉和定位杆。转向参数测量仪安装在方向盘上并与方向盘的中心对齐，并通过底板上的扭矩传感器与联接叉连接。

工作原理是当方向盘旋转时，一方面驱动汽车的转向，另一方面，扭矩传感器将其转向扭矩转换为电信号，并发送模拟电信号通过放大滤波器电路和模拟/数字转换器到微机。可以测量转向力，方向盘角度和方向盘的自由旋转。

它可以通过现场转向力测试，低速大角度(如S型行驶)转向力测试和转弯转向力测试。如果在测试过程中操作不顺畅，小编建议您安装动力转向装置使用。需要，请咨询!

第二个优点是节能环保，电动巡逻车是依靠电来运行的，不需要使用汽用油，因此也不会产生废气来污染空气，这种绿色环保的车子应该得到进一步的推广。

第三个优点是视野开阔，6-8座封闭巡逻车厂家，并且提速快，车子四周没有遮挡物，坐在上面能够清楚的看到周围的环境，巡逻人员坐在上面时既能够看到更远的地方，了解周围的动态，又能够在短时间内赶到出事地点，方便又快捷。

从上面的优点介绍中我们可以看出电动巡逻车在未来还将继续发展，不久的将来会开始大力普及，争取在所有的景区、居民楼、学校等地方都使用到。

巴中6-8座封闭巡逻车厂家“本信息长期有效”由四川诺乐电动科技有限公司提供。“电动巡逻车,观光车,老爷车,微型消防车,商用扫地机”就选四川诺乐电动科技有限公司(www.nuoleche.com)，公司位于：成都市郫都区红光镇港富路38号，多年来，四川诺乐坚持为客户提供好的服务，联系人：潘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。四川诺乐期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.whnlcar.com)还是从事电动观光车，电动巡逻车，电动清扫车的厂家，欢迎来电咨询。