

# 天津橡胶地垫 天津创新体育设施公司 橡胶地垫公司

产品名称	天津橡胶地垫 天津创新体育设施公司 橡胶地垫公司
公司名称	天津创新体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河西区解放南路名都公寓15号楼3门601-3
联系电话	13820057726

## 产品详情

### 焊接式铺装

1、地胶下面用胶带连接，胶带不贴地面，面层开槽焊接。方便收卷，天津橡胶地垫，对基础的维修也方便，地胶出了问题也方便维修；施工简单，成本低。

2、胶带连接、常用的有双面胶带或单面胶带，还有在铝铂胶带上涂胶水，胶带不贴地面。。成本低。但胶水粘力不够，橡胶地垫造价，胶水过了保质期一失效地板就会裂开，一般半年左右就出问题

### 半定式施工

1、地胶用双面胶连接的时候粘住地面，这样地胶连接处就跟地面固定了。

2、地胶连接处在地面刮宽十厘米的胶水，把地胶粘接在地面上。

3、表面刮上胶水，橡胶地垫公司，地胶全粘接在地面上。

### 地胶自粘式

地胶底部自带胶带，撕开及贴即可，快捷便利。

## 施工步骤

### A.定位测量

确定每一墙的中心点，然后画一条线，将这些点连接到房间的中心部分。

确定这条线的中心，再用直角尺划一条垂线，以连接两对侧墙。

### B.橡胶地板的安装

房间测量完后，你可以通过这些尺寸来决定起始点位置。

批铺完之后，要用墨盒线提前把线弹好，让它成为一条直线。

### C.橡胶地板的铺贴

为了便于安装，要将粘合剂快速地倒在地面上，再用刮板整体刮胶。

要使用橡胶专用刀具来裁切拼装。

使用100斤的压滚来回滚动压实橡胶地板，将粘合剂中的空隙压平，去除里面的空气。

铺完毕后及时检查橡胶地板来粘合剂的粘贴是否良好。

## 通行

在安装完成之后，除了安装工可以在上面谨慎行走之外，其他人在24小时内，要尽量避免行走，橡胶地垫厂，以免破坏粘合剂的凝固性，影响地面的安装效果。

## 晒胶时间问题

不同类别的胶水、不同材质的地板、不同的基层、不同的施工环境，晾胶时间绝然不同。这时需要有经验丰富的专业的工匠来作出真确的判断。若晾胶时间太短，地板铺设后马上会产生密密麻麻的小鼓包；如果晾胶时间过长，胶水的粘结力降低，也会产生鼓包现象。

橡胶地板厂家，橡胶地板，北京橡胶地板，橡胶地板生产厂家

## 排气不正确

弹性橡胶地板或其他类塑胶地板粘贴后，先用软木块横向顺序推压，将地板底下的空气及时全部排走，

然后用50公斤以上的铁滚先横向再纵向顺序碾压一遍。若地板下有空气残留，会阻隔胶水的粘力，气温变化时，地板就会鼓包。

天津橡胶地垫-天津创新体育设施公司-橡胶地垫公司由天津创新体育设施工程有限公司提供。天津创新体育设施工程有限公司（[www.tjcxty.cn](http://www.tjcxty.cn)）为客户提供“塑胶跑道,EPDM橡胶颗粒,人造草坪,硅PU新型球场”等业务，公司拥有“创新体育”等品牌，专注于塑料建材等行业。欢迎来电垂询，联系人：张经理。