

# 平开门厂家 金然门窗 石柱平开门

产品名称	平开门厂家 金然门窗 石柱平开门
公司名称	重庆金然门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南彭重庆公路物流基地环道东路16号
联系电话	17782012655

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆金然门窗有限公司

### 重庆推拉门怎么选择好的

漆面，漆面就是来在喷涂转印前进过双层烙化的，那么就是来在外表除尘、除杂烙化的，这样的话是，是会来增加了漆面的附着力，漆面不脱落的，还有就是来在板材的，那么来在推拉门的木板，厨房平开门，主要有纤维板、刨花板，都是人造板的，而且来在运用的胶粘剂含有甲醛等有害物质的，所以来在选择时一定要注意推拉门的质量的，平开门厂家，是不要来在图便宜而选择了劣质的推拉门的，那么是不光是对自己的身体产生了一定的危害，是能够来在墙体和地板都会造成一定的影响的，较好是来选择生产和销售一体的厂家的，那么来在价格方面也比市场上的那些销售商便宜的，还有就是来在滑轮的原料的，滑轮就是来在推拉门组件中很重要的五金部件的，目前，市场上滑轮的原料主要就是来有塑料滑轮、金属滑轮和玻璃纤维滑轮3种的。

### ?推拉门漏水原因

- 1、推拉门防水结构设计不合理，铝型材断面的密封层次不够，没有设多个排水通道；
- 2、使用假伪的密封胶导致门靠老化能力差，毛条毛刷过短，间隙过大，导致雨水直接飘进；

- 3、推拉门加工精度达不到质量要求，配合间隙较大，组装前需要涂密封胶而未涂直接组装，装配尺寸控制不好，形成渗漏水；
- 4、五金配件质量太差，平开门设计，经不起多次开启断裂，或在较大风压下配件产生塑性变形或断裂，从而使窗扇无法关闭，导致雨水渗进室内；
- 5、推拉门主体结构的强度未能达到当地抗风压性能的要求，造成门窗的受力杆件、五金配件、连接材料在正常风荷载作用下，产生变形或者劈裂导致漏水。

说起空间划分和隔挡，没有比推拉门更适合的了。轻盈简洁的推拉门设计，堪称各种室内空间的福音：大型推拉门可以增加采光和通透感，石柱平开门，大气美观；小型推拉门节省空间，小巧精致。

推拉门虽早已出现，却一直使用流行。时髦的外观，多样的风格可以轻松应用于家中的任一地方，厨房、阳台、书房……

#### 01设计要点：厨房推拉门

厨房环境——多油烟、易潮湿、进出更频繁。

- 1、厨房油烟：要求厨房推拉门有较高的密封性，避免厨房油烟飘入客餐厅。
- 2、潮湿的环境：要求铝合金推拉门能够更好地防潮防腐蚀。
- 3、进出频繁：为方便进出，推拉顺畅至关重要。

#### 02设计要点：阳台推拉门

客厅阳台或者卧室阳台推拉门，在性能方面有更多的要求：

- 1、抗风压性：在高楼层或者台风多发地区，推拉门的扛风抗压能力至关重要。
- 2、气密性：气密性好的推拉门不仅能阻隔狂风入室，还能在夏天开空调、冬天用暖气时降低能耗。
- 3、水密性：密封性好的推拉门能够保证雨水不能通过门缝进入室内。
- 4、易清洁：阳台灰尘较大，轨道容易积灰尘；因此推拉门可以选择低平、易清洁的轨道设计。

#### 03设计要点：卧室推拉门

书房卧室对推拉门的很大要求——静音。

- 1、关门即享安静：要求推拉门具备良好的隔音性。

2、推拉无噪音：要求推拉门配备的滑轮、轨道，保障推拉流畅低声响。

3、关门动作低噪音：要求推拉门的门扇与门框密封处有消音设计。

平开门厂家-金然门窗(在线咨询)-石柱平开门由重庆金然门窗有限公司提供。重庆金然门窗有限公司(www.jrmc1688.tz1288.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！