

蒙阴平底立式25吨塑料桶水箱壁厚重量性价比出众「多图」

产品名称	蒙阴平底立式25吨塑料桶水箱壁厚重量性价比出众「多图」
公司名称	庆云县信诚塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县西外环
联系电话	18753479533 18753479533

产品详情

信诚塑业公司pe水塔产用颜色为白色公司可以根据客户要求定制(橙,黄,蓝,黑等)颜色。平底立式25吨塑料桶水箱壁厚重量pe水塔卫生细腻光滑无异味完全达到食品级罐装标准,室内使用年限达20年之久,室外可达15年。平底立式25吨塑料桶水箱壁厚重量产品韧性好强度高质轻搬运方便易清洗。由于PE全塑储罐的产品性能,只能存储特定的物质,如果使用不当,会导致储罐软化、变形,甚至报废。下面为大家分析一下如何防止PE储罐软化变形。

- 1.PE(塑料)全塑储罐的材质为滚塑专用料—线性低密度聚乙烯(LLDPE)或线性中密度聚乙烯(LMDPE)。PE滚塑储罐可以盛装常温下的无机酸、碱、盐大部份物质及许多有机物。
- 2.PE全塑储罐产品不适合盛装强氧化剂(如温度60℃时,浓度75%以上的硫酸,30%以上的等)及良好的(苯类、醚类、酮类、酯类)等。
- 3.PE全塑储罐所用塑料的软化点为108℃,碎裂点为-70℃,所以一般可用于盛装温度-40℃至60℃的液体。若盛装液体比重较重或温度高于60℃时,应采用钢衬塑防腐储罐,以防储罐软化变形。若PE滚塑储罐用于化学反应或稀释,事先应做相应的试验,测定反应或稀释温度。

根据平底立式25吨塑料桶水箱壁厚重量储罐材质的特性,盛装合适的物料,以免错误使用,造成储罐的软化变形。

信诚塑业公司滚塑产品主要有全塑储罐、PE水箱、衬塑管道、平底立式25吨塑料桶水箱壁厚重量化工储罐、运输罐、反应釜、搅拌罐、,分卧式和立式,品种齐全,可满足客户的需求,广泛应用于化工、环保、电力、酿造、储存、运输等行业。

平底立式25吨塑料桶水箱壁厚重量产品塑料水箱以改性聚乙烯(PE)为原料,应用一次性滚塑成型技术,无焊接缝,无渗漏内衬平整光滑无气泡、***、抗冲击、抗老化、耐腐蚀、寿命长、等特性。适用于大多数有机和有机化工液体的储存和运输,具有良好的抗腐蚀性能,是新一代安全低成本的防腐设备

信诚塑料储罐平底立式25吨塑料桶水箱壁厚重量使用上的注意事项

- 1、平底立式25吨塑料桶水箱壁厚重量请勿在贮槽内加上内压或外压。
- 2、平底立式25吨塑料桶水箱壁厚重量PE水箱贮槽内存溶液的zui高使用温度为常温60度。
- 3、液体入贮水槽内及放流时，请确认透气孔是否开启。

平底立式25吨塑料桶水箱壁厚重量的检修补修

请定期检查贮槽，若有任何补修零件或其它需要服务的情形时，平底立式25吨塑料桶水箱壁厚重量，请与公司或代理商联络。

平底立式25吨塑料桶水箱壁厚重量使用注意事项

1、平底立式25吨塑料桶水箱壁厚重量满水测试

(1)使用前请进行满水测试，以确认各接缝部位或桶身无渗漏情形。满水测试后请完全将槽内水分去除拭干。

(2)避免部分药液(硫酸类等)，会与残液造成化学反应，导致桶槽变形或溶解等造成重大危险事故。

2、平底立式25吨塑料桶水箱壁厚重量建议使用温度:

(1) PE单体桶槽40 内，加补强套之PE桶槽60 内。

(2)zui高使用温度建议是以水箱为基准，实际装载的药液使用温度请参阅PE耐药性表。

本公司引进国外先进技术，专业从事各类大型及超大型塑料PE容器的生产，承接各类特、奇、异型及专用塑胶容器开发产品质量佳、门类全、品种多的优势企业。平底立式25吨塑料桶水箱壁厚重量产品颜色有白、黑、蓝等。主要型号有1吨-20吨目前公司主要产品有：饮用水储罐/储罐/蒸馏水储罐/纯水罐/洗衣房储罐/食品原液储罐/白酒储罐/酱油醋储罐/蔬菜腌制罐/全塑储罐/大型储罐/塑胶储罐/不锈钢储罐/不锈钢保温储罐/化工储罐/耐腐储罐/耐酸碱储罐/PE储罐/化工液体储罐/洗涤灵厂储罐/储罐/储罐/生活污水储罐/水泥外加剂储罐/洗涤剂储罐/原液储罐。平底立式25吨塑料桶水箱壁厚重量pe塑料水箱进口如何开孔塑料水箱这种大型的塑料容器，为了方便使用通常会需要开孔，一般塑料水箱有进水口、溢流口、口、排污口-个水管接口。进水口：进水口开在塑料水塔的顶部，平底立式25吨塑料桶水箱壁厚重量当塑料水塔由桶外通过水管进水时，为防止所装溢流，在进水管上应安装进水浮球阀，浮球阀数量---个(根据水箱的大小安置浮球阀数量)。溢流口：为防止超过所设置的位置，应安装溢流口。口：由塑料水塔的侧壁接出。口到塑料水塔底部的距离不小于--mm(根据水箱的大小做相应)，以防止沉淀物。排污口：开在塑料水塔的底部，开孔位置应低于口位置，防止沉淀物污染