

耐火保温材料厂家 宁河防火保温材料 银达银通

产品名称	耐火保温材料厂家 宁河防火保温材料 银达银通
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604
联系电话	13476338656 13476338656

产品详情

传热系数是一个重要的指标，它取决于板的隔热性能。板的热阻越大，耐火保温材料厂家，板的保温特性越明显，板两侧的温差越大。在无机保温板中，宁河防火保温材料，无机保温板选用的无机真空场商品火等级通常规定为达到B2左右的等级。而无机真空绝热板的燃烧特性可以达到不燃烧。

抗老化

抗老化性取决于保温系统能否与建筑主体长期保持良好的配合，才能充分发挥作用。保温系统一般需要进行耐老化试验。在实验环境中经过多次高温淋水循环和冷热循环，要求系统无透水间隙，不变形，无粉化、空化、剥落迹象。无机真空无机保温板符合标准。

合格外墙襄阳保温材料系统应具备的七个优点：

- 1、外墙外保温系统能适应基层的正常形变而不产生裂缝或空鼓。
- 2、外墙外保温系统能长期承受自重而不产生有害的形变。
- 3、能承受风荷载的作用而不产生破坏。
- 4、能耐受室外气候的长期反复作用而不产生破坏。
- 5、在罕遇发生时不应从基层上脱落。

6、高层建筑外墙外保温工程应采取防火构造措施。

7、外墙外保温系统应具有防水渗透性能。

装饰功能

防裂防水防污染一直是外墙装饰三大难题：A级防火保温板的三防体系的设计不仅保证初装的装饰效果，而且通过十字架及刻边槽的专利技术，是A级防火保温板与建筑体切实连为整体，更保证了长期的装饰功能与节能保温性能。

A级防火保温装饰板满足业主和设计师的理念，让建筑成为艺术家的同时，更成为思想家：外墙装饰早已不仅仅满足与开始的保护、简单装饰功能，而演绎成为了业主的形象代表，对于有追求的业主更是成为了思想艺术的表现。

轻质高强

A级防火保温板重量非常轻，载体重量不到16kg，防火保温材料厂家，很大程度上减轻了建筑体的重量荷载，加之安装工艺简便，与之配套的材料体系也都比较轻，因此，A级防火保温板非常适合新、旧建筑物外立面广泛使用。

耐火保温材料厂家-宁河防火保温材料-银达银通(查看)由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。襄阳银达银通节能建材有限公司 (www.xfydyt.com/) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。银达银通——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604，联系人：周经理。