

花园草坪灯 草坪灯 大昌路灯

产品名称	花园草坪灯 草坪灯 大昌路灯
公司名称	天津市大昌路灯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港开发区旺港路19号
联系电话	13920002612

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市大昌路灯有限公司

草坪灯故障的主要原因施工质量差

草坪灯故障的主要原因

施工质量差

因为施工质量引起的故障所占比重较大。主要表现：一是电缆沟的深度不够，铺砂盖砖没有按标准进行施工;二是过道管的制作和安装不符合要求，两端没有按标准做成喇叭口;三是铺装电缆时在地上拖着走;四是基础的预埋管不按标准要求施工，主要是预埋管过细，再加上一定的弯度，穿电缆时相当困难，在基础底部出现“死弯”情况;五是线鼻子压接和绝缘包缠厚度不够，经过长时间运行就会相间短路。

锂电池是20世纪开发成功的新型高能电池，它具有很高的能量密度，在相同容量的情况下，重量是镍氢蓄电池的一半，铅酸蓄电池的30%，体积是铅酸蓄电池和镍氢蓄电池的20-30%。并且锂电池的放电平台是3.7V，花园绿化草坪灯，太阳能电池组件的充电电压为6V，相对于铅酸电池12V的放电平台，电池组件充电电压为17V来说，能够减少电池片2/3的划片次数，减少浪费，提高电池片的利用率。锂离子电池

循环寿命高，在正常条件下，它的充放电周期可超过500次。在天气晴好的情况下，花园草坪灯，太阳能电池组件会给蓄电池进行持续充电，而夜间只消耗蓄电池容量的25%左右，这时候蓄电池就会处于持续的浮充状态，能够大大延长蓄电池的使用寿命。锂离子电池不含有诸如镉、铅、之类对环境有危害的金属物质，不含化学性能非常活泼的，可以保障安全性，符合太阳能产品绿色、环保的设计理念。

控制器的选择

由于太阳能电池组件的发电量随天气状况、日照时间而变化，非常不稳定，因此太阳能光伏独立发电系统中对蓄电池的充放电控制要比普通应用中对蓄电池的充放电控制更复杂一些。控制器设计是否完善，直接决定整个太阳能草坪灯系统能否顺利运行。

一个完整的太阳能草坪灯控制器应该具有两方面的功能：是功能控制，草坪灯用于草坪中，白天装饰，夜晚起装饰照明作用，根据不同的使用情况，有些需要整个晚上都工作，更多的则是工作4~8个小时，小区草坪灯，因此必须有光控开，草坪灯，光控关，或者光控开，时控关的功能。

花园草坪灯-草坪灯-大昌路灯由天津市大昌路灯有限公司提供。天津市大昌路灯有限公司（www.ludengtj.com）有实力，信誉好，在天津天津市的电子、电工产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进大昌路灯和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.ludengtj.cn）还是从事天津庭院灯，天津公园庭院灯，天津led庭院灯的厂家，欢迎来电咨询。