

可程式高低温试验箱 承德高低温试验箱 科唯美特仪器

产品名称	可程式高低温试验箱 承德高低温试验箱 科唯美特仪器
公司名称	昆山科唯美特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房
联系电话	13776326102

产品详情

如果在0℃一下使用机器，就要避免打开箱门，这是因为在做低温的时候，如果打开箱门，容易导致内部的蒸发器和其他部位有封冰的现象，承德高低温试验箱，尤其是温度阅读情况就越严重。如果是一定要打开，也要尽量的缩短开门的时间。

在完成了低温试验时，一定要设定好温度条件在60℃进行干燥处理，大约半个小时，避免影响到下一个测试的测定时间或是有结冰的现象。

应当定期的对冰冻机的散热器进行保养，保持它的清洁。

在加湿桶进入水管，一定要完全排出存留的空间，防止水无法进入

不同厂家所生产的设备也会不一样，及时是同一款试验设备其质量与价格有会存在一定差异。很多消费者在选购高低温箱的时候都会有这样一个疑惑“为什么生产同样设备的厂家其价格差距会这么大”在此林频小编再为你浅谈一下几个差距的因素：

高低温试验箱这款环试设备是由箱体、压缩机、温湿度控制系统等其它配件构成。其中使用不同零部件品牌的设备，价格也会存在一定差距。这款设备均是由不锈钢制成，内箱尺寸的大小也会决定试验设备的价格。

其次就是试验箱研发本身以及技术方面所造成的生产成本。除此以外售后服务也是至关重要的，设备性能再好也会出现问题的时候，生产厂家的售后服务也是为重要的，好的售后服务才能使用户放心选购。

高低温试验箱的结构性能详细说明，如下；1

设备外壳采用上等A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理，更显光洁、美观；2

内胆为SUS304上等镜面不锈钢板；3 保温材质:高密度玻璃纤维棉，保温厚度为100mm，使室内温度不会传导到设备外部，确保实验室内平衡稳定的温度；4 搅拌系统采用长轴风扇电机，精密高低温试验箱，耐高低温之不锈钢多翼式叶轮，以达强制对流垂直扩散循环，使实验室内的温湿度均匀并保持稳定；5

引线测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用；6 设备的制冷系统安装在底部，压缩机采用法国进口泰康牌，两台机组复合制冷，以确保在规定的时间内将温度或湿度降到所要求的数值；7

机器底部安装高品质可固定式PU活动轮，可以很方便地将机器移到位置，*后将脚轮固定；8 设备的控制部分设计在设备的右侧，可程式高低温试验箱，分布有温控仪、控制开关等，操作方便，简单，易于维护。

可程式高低温试验箱-承德高低温试验箱-科唯美特仪器(查看)由昆山科唯美特仪器设备有限公司提供。昆山科唯美特仪器设备有限公司（www.kevimeter.com）有实力，信誉好，在江苏苏州的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进科唯美特和您携手步入辉煌，共创美好未来！