

平潭地坪漆 地坪漆厂家 威斯伯地坪漆

产品名称	平潭地坪漆 地坪漆厂家 威斯伯地坪漆
公司名称	福州威斯伯化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市晋安区福新东路137-20#鸿利金邦工业漆
联系电话	13305910662 13305910662

产品详情

氟碳漆施工请求及储存：

- (1)：涂装前须将物体外表尘埃、油物、锈蚀等处理洁净，以确保涂刷质量。施工中禁止带入水份。
- (2)：涂料配比为：甲组分（基料）、乙组分（固化剂）=1（桶）：1（桶）。
- (3)：施工配比办法为：将甲组分大口翻开，将乙组分参加甲组本分，充沛拌和均匀。熟化 30 分钟，即可进行涂装。
- (4)：此资料请求随配随用，不行久贮，配比后的涂料须在六小时以内用完。未配完的资料要密封保留。
- (5)：施工应选择晴好气候，避免在风沙、雨雪气候条件下施工。涂装zui好温度 5—30 为宜。阴雨、雾、雪天或相对湿度大于 75% 时，应中止施工。
- (6)：施工时，如漆质过稠，可用专用稀释剂调整施工粘度。
- (7)：氟碳漆商品应存放在阴凉枯燥处，避免日光直接照耀，阻隔火源，远离热源。
- (8)：储存期为六个月，期满后应查验各项技术目标，如到达目标请求，可持续运用。

配套油漆注意事项

1、不建议与单组份底漆配套。而因为聚氨酯面漆是双组份面漆，单组份底漆耐溶剂型不好容易在面漆施工时咬掉。

- 2、稀释剂的配套。聚氨酯面漆一定要选择配套的稀释剂，否则会严重影响产品的质量。
- 3、要选择慢干的稀释剂。稀释剂干燥太快不利于油漆与底材充分接触。
- 4、聚氨酯面漆是双组油漆，在施工中用多少配多少，配好的油漆使用周期一般在4小时内用完，地坪漆公司，避免不必要的浪费。
- 5、环氧富锌底漆在钢材表面有良好的附着力表现，不过它和聚氨酯面漆不是一个种类的，所以在施工中一定要底漆干燥后在上面漆，否则会出现融底的现象。
- 6、在施工中这两种漆的稀释剂不能交叉使用，如果用错油漆会出现溶解不开的现象或者油漆中的树脂析出。

含羟基酯与脂肪族多异如HDI三聚体反应而成的聚氨酯漆，漆膜具有很好的硬度又有的柔韧性，耐化学腐蚀。突出的耐候性，光亮丰满，干燥性好，表干快而不沾灰等特性，使之成为了在重防腐涂装体系中的面漆。因其硬度高，地坪漆销售，表面光亮鲜映度好，平潭地坪漆，也就做聚氨酯磁漆，聚氨酯磁漆等。

在聚氨酯涂料甚至所有的涂料品种中，双组分溶剂型聚氨酯涂料具有极佳的性能，因而占有很大的比例。其中，双组分聚氨酯涂料是近年来发展起来的一类新型涂料，由于在其大分子结构中同时含有氨基甲酸酯链段及现的碳-碳长链段，因而结合了这两类涂料各自的优点。

耐久性：聚氨酯面漆耐久性能相当好，特别是耐黄变性，干燥环境下，可以耐受的高温达120℃，但是会有些许老化黄变。如果需要长期保持良好的色泽，地坪漆厂家，设备和管道等的操作温度建议不超过80℃。涂覆过厚，会导致起泡或很差的成膜状态，并影响其性能。

平潭地坪漆-地坪漆厂家-威斯伯地坪漆(推荐商家)由福州威斯伯化工有限公司提供。福州威斯伯化工有限公司(www.fzwsb.com)在建筑用涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，威斯伯地坪漆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：费森林。