

POE 新加坡三井化学 DF740 注塑级

产品名称	POE 新加坡三井化学 DF740 注塑级
公司名称	东莞市帝邦塑料有限公司
价格	13.00/KG
规格参数	厂家(产地):新加坡三井化学 牌号:DF740 发货地:广东东莞
公司地址	东莞市樟木头镇塑金国际19栋110
联系电话	13428455336

产品详情

POE

性能指标	范围	性能指标	范围
密度 (g/cm ³)	0.852-0.880	熔点 ()	50—70
99.99%模量 (MPa)	1.0-5.2	邵氏硬度 (A)	65—85
挠曲模量 (Mpa)	8.0-28.0	熔融指数 (dg/min)	0.5—30+
伸长率 (%)	700-1000+	低温脆性 ()	<-76

POE与一些传统的弹性体相比有诸多优势：

对比 EPDM

对比 SBS

对比 EVA , EMA , EEA

对比软质 PVC

良好的经济性

卓越的熔接线强度

耐候性好

重量轻

无需特殊设备

二、应用

分散性好

透明度高

韧性好

对设备低腐蚀

1、抗冲击改性剂：仪表板；连接器和插头；管道；仪器零件；片材；园艺工具；建筑材料；
重量添加冲击强度高 韧性好 良好的热成型

杰出的成型能力

重量轻

塑性好

2、模塑成型产品：管件接口；玩具；旅行袋或手提包；垫圈；鞋；
易操作

较佳的低温脆性

3、挤出成型产品：民用、工业用、医用管；仪器零件；建筑材料；电线护套；弹性膜。