

彩钢瓦防腐喷漆翻新 青岛彩钢瓦 堂饰王彩钢瓦漆

产品名称	彩钢瓦防腐喷漆翻新 青岛彩钢瓦 堂饰王彩钢瓦漆
公司名称	高密市堂饰王涂料产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省高密市石庵路南首
联系电话	18763661571 18763661571

产品详情

彩钢屋面防水涂料该怎么进行质量检测

彩钢屋面防水涂料检测依据国家标准GB/T19250-2003进行。标准按拉伸性能分I、II两类。对于双组分聚氨酯防水涂料，II类产品有更高的拉伸和撕裂强度，而其他技术要求基原形同。防水涂料拉伸性能是产品质量检测的紧张指标，包括拉伸强度和断裂伸长率两项。下面以上海荣拓公司引进的欧洲HYPER聚氨酯屋面隔热防水涂料为例，进行细致说明。

首先按标准制备试件，在搅拌双组分时，彩钢瓦喷漆设备，控制好搅拌速度，不能太快，以免引入空气。制备聚氨酯涂膜时，将搅拌好的聚氨酯彩钢屋面防水涂料倒入水平模板上，用刮板将涂料往返刮，把搅拌时带入的气泡消灭。

涂覆次数参照上海荣拓防水公司提供的参数，彩钢瓦翻新喷漆，分一次或多次且三次涂覆。下一次涂覆应在前次涂层表干后不超过24h进行。每次涂覆厚度应参考涂覆次数及材料收缩百度排名优化，控制试样在72h内达到 $1.5\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ 厚。

试样需在标准状态下养护96h后脱模，然后翻转放置，继续养护72h。此外，选择合适的脱模剂，避免脱模过程对试样性能的破坏。

将试样裁成吻合GB/T528规定的哑铃状I型试件，用直尺在试件上划好两条间距25mm的平行标线，并用厚度计测出试件标线中心和两端三点厚度，取其算术平均值作为试样厚度。

装在拉伸试验机夹具之间，夹具间标距为70mm，以500mm/min拉伸速度拉伸试件至断裂，记录试件断裂时的大载荷，并读取此时标线间距离。然后根据试验效果计算拉伸强度和大延长率。防水涂料质量每每与原材料涨价及原材料质量波动有关。

旧房屋彩钢屋面防水翻新的施工环境与条件

1、屋面防水翻新施工时应细致施工环境条件，一样平常施工温度应在零度以上，施工温度为10—30℃，夏日高温时应避开午时高温段，合理安排好施工时间。

2、雨、雪、雾天、大风5级以上时严禁施工，在下层潮湿的情况下，彩钢瓦防腐喷漆翻新，也不能施工。

旧房屋屋面防水翻新施工前的预备工作

1 施工前，先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况，检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角（转角）、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况。

2

根据原彩钢屋面防水层破损情况的检查效果，以及屋面的结构、荷载等情况，确定详细的翻修方案。

a) 防水层大面积老化、破损，完全丧失防水功能时，应悉数铲除、修整找平层及保温层活动策划，找平层应平整、牢固，找出泛水坡度，外观应无起砂、脱皮及裂缝等征象。

b) 防水层大面积老化、局部破损，在屋面荷载许可的条件下，宜保留原防水层，增做面层防水层。

3、根据工地现场情况和确定的翻新方案，制订详细的屋面防水翻新施工工艺。

4、预备好施工用材料，查看配套材料是否是生产厂用的配套材料，查看配套材料是否在有用的使用期内，如超过使用期限，应进行检验，青岛彩钢瓦，合格后方可使用。

5、按要求预备好施工器具，如下表，其数量可按工程情况增减。

序号 名称 规格 数量 用途

1 铲 3—5 把 清理下层

2 扫帚 3—5 把 清理下层

3 皮卷尺 30m 1 把 度量尺寸

4 钢卷尺 3m 1 把 度量尺寸

5 小线绳 50m 若干 弹线用

6 粉笔 标记线用

7 剪刀 2—3 把 裁剪片材用

8 铁桶或塑料桶 10-20 L 5 把 胶粘剂用

9 滚刷 2—4 把 涂刷胶粘剂用

10 滚刷 5 把 涂刷胶粘剂用

11 刮板 若干 涂刷胶粘剂用

12 手持压辊 2 4 把 压合接缝用和片材外观赶汽泡用

13 1 2 把 钉用

复合防腐屋顶防水涂料喷涂要注意哪些？

- 1、施工前应保证下层温度高于温度3 ，施工过程中应保持延续搅拌；
- 2、若检验时发现涂层有鼓泡、漏喷等缺陷，则必要立即进行修补；
- 3、如缺陷部位发现离喷涂时间较短（ 6h ），可对缺陷涂层外观进行打磨，清理后直接进行二次喷涂；
- 4、假如缺陷部位发现离喷涂时间较长（ > 6h ），则应对缺陷涂层外观（向外扩展5 ~ 10cm范围）打磨清理后，施作专门的处理剂，然后采用专用修补设备喷涂LM复合防腐屋顶防水涂料并修补刮平（河北人事考试网站），使整个涂层延续、致密、均匀。
- 5、雨天不得施工；四级以优势力不宜施工；
- 6、施工现场应安全用电，杜绝火源并配备好响应的消防器材。

彩钢瓦防腐喷漆翻新-青岛彩钢瓦-堂饰王彩钢瓦漆由高密市堂饰王涂料产品有限公司提供。高密市堂饰王涂料产品有限公司（www.tswtl.com）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进高密市堂饰王涂料产品有限公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！