

生态温室设计 生态温室 山东玖创农禾

产品名称	生态温室设计 生态温室 山东玖创农禾
公司名称	山东玖创农禾温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市黄楼镇
联系电话	13401139328

产品详情

温室效果

阳光板温室覆盖材料--聚碳酸酯中空板（PC板）与其它覆盖材料相比，具有采光好、保暖、轻便、强度高、有效防结露、抗冲击、PC板材料只融化不扩展，在极高温下，有良好的阻燃性、经济耐用、安装使用过程中不会断裂或破碎，极强的适应性和安全性等诸多优点，该板的向阳面具有防紫外线涂层，内面具有防集露功能，抗老化性能达10年。所以由其作覆盖材料的温室，使用寿命长，生态温室设备，外观现代、结构稳定，形式美观大方，视觉流畅，保温效果好，冬季可节省加热能耗。

如需了解更多温室的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

解决大棚蔬菜重茬问题的一些常见

高温闷棚：

高温闷棚是一种预防蔬菜重茬病害经济有效的方法，即利用太阳能高温处理，消毒灭菌。具体方法是每年6-9月的高温阶段，一般在7月上旬至8月下旬进行，成本低、污染小、操作简单、效果好。利用两茬作物种植的间隔期，或结合换茬的整地施肥进行，杀基施有机肥中的病菌。可按以下步骤进行：

一是整地施肥：结合精细整地施入农家肥，可提高和维持地温，消毒效果更好。地整好后做垄或做高低畦，使地膜与地面之间形成一定空间，有利于提高地温。

二是灌：土壤含水量与消毒效果密切相关，含水量过高，不利于提高地温，含水量过低，杀菌效果不佳，以田间大持水量60%时灭菌效果好。

三是药处理：把氯化注射到畦内，生态温室，每50平方厘米挖一个穴（深10-15厘米），每穴注4毫升，然后盖上地膜。在密闭大棚前对棚内物体表面喷施一次杀菌剂和杀虫剂。

四是密闭大棚：利用大棚膜和地膜进行双层覆盖。据测定，闷棚期间温室内温度可达52℃以上，地表下10厘米处高地温可达70℃，20厘米处可达45℃，杀菌率可达80%以上。绝大多数病菌如菌核病、立枯病、黄萎病、疫病等病菌不耐高温，经10天左右热处理即可杀，而根腐病、根肿病和枯萎病等土传病害，分布在较深土层中，生态温室建设，必须处理30-50天才能收到较好的效果。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热线联系我们。

由于温室运行长期处于高温、高湿环境下，构件的表面防腐就成为影响温室使用寿命的重要因素之一。钢结构温室，受力主体结构一般采用薄壁型钢，自身抗腐蚀能力较差，在温室中采用必须用热浸镀锌表面防腐处理，镀层厚度达到150~200微米以上，可保证15年的使用寿命。对于木结构或钢筋焊接桁架结构温室，必须保证每年作一次表面防腐处理。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热线联系我们。

生态温室设计-生态温室-山东玖创农禾由山东玖创农禾温室工程有限公司提供。山东玖创农禾温室工程有限公司（www.jiuchuangnonghe.com）是山东潍坊种植机械的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在玖创农禾领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创玖创农禾更加美好的未来。