

大吨位油缸厂家厂家实力雄厚

产品名称	大吨位油缸厂家厂家实力雄厚
公司名称	德州驰晨液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市新华街道办事处七中村委会西27号车间
联系电话	18653412579

产品详情

压力是油液作用在单位面积上的压强。计算公式 $p=F/A$ ，即作用在活塞上的载荷除以活塞的有效工作面积。从上式可知，压力值的建立是由载荷的存在而产生的。在同一个活塞的有效工作面积上，载荷越大，克服载荷所需要的压力就越大。活塞行程指活塞往复运动时在两极之间走过的距离。一般在满足了油缸的稳定性要求后，按实际工作行程选取与其相近似的标准行程。

对于液压油缸的选用，我们一般在选用液压油缸的过程当中都会依照内径、行程、使用压力、安装型式去选择液压油缸。首先液压缸负载后作动速度达到某一标准以上时，必须需用有缓冲装置的液压缸。因为液压油缸要承受很大的压强，负载越重，它的压强就会越大，因此，做好液压油缸的保养工作是整个液压系统的维护重要的一环。欢迎与我们合作

对Y形密封圈而言，其唇边应对着有压力的油腔；此外，大吨位油缸厂家，YX形密封圈还要注意区分是轴用还是孔用，不要装错。V形密封圈由形状不同的支承环、密封环和压环组成，当压环压紧密封环时，支承环可使密封环产生为形而起密封作用，安装时应将密封环的开口面向压力油腔；调整压环时，应以不漏油为限，不可压得过紧，以防密封阻力过大。螺纹联接件拧紧时应使用专用扳手，扭力矩应符合标准要求。活塞与活塞杆装配后，须设法测量其同轴度和在全长上的直线度是否超差。

大吨位油缸厂家厂家实力雄厚由德州驰晨液压设备有限公司提供。德州驰晨液压设备有限公司（www.chichenyeya.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.jtgcxl.com）还是从事液压电动泵，超高液压电动泵，小型液压电动泵的厂家，欢迎来电咨询。

