

降噪公司 安徽降噪 安徽蓝鸥环保公司

产品名称	降噪公司 安徽降噪 安徽蓝鸥环保公司
公司名称	安徽蓝鸥环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市花山区湖北东路
联系电话	15609688898 15609688898

产品详情

水泵噪声产生的原因是什么？

泵叶轮或电机转子的质量分布不均匀，降噪公司，叶轮叶片的厚度不均匀，或者叶轮前后板的厚度在某些地方不一致，叶轮的旋转会产生周期性在整个泵体上产生的激励力，将对泵体施加压力。振动。此外，叶轮在旋转时会来回摆动，导致泵轴承承受横向力，从而加速了轴承的磨损。现在，随着泵的尺寸增加或使用多级泵，泵的工作速度通常高于临界速度 n_{c1} 。通常，隔音降噪，挠性轴的工作速度必须满足 $1.3n_{c1}$ 。

噪音治理变压器本体噪声的下降：

选用具有极高结晶方位无缺度、磁致伸缩小的硅钢片来叠积铁心。

硅钢片材料晶平整度好、无缺陷毛刺。

充分利用硅钢片的外表涂层的张力。

沿硅钢片的压延方向施加拉伸力。

硅钢片的剪切和退火选用数控剪床及垂直悬吊退火工艺。

冷却设备噪声的下降通过下降设备自身的噪声、有效地阻止传达途径来完成。

尽可能选用自冷式散热器替代风冷散热器或油循环风冷却器。

冷却器的选择在满足规划要求时应充分考虑噪声政策。

若配有风机时尽量选用低噪声。

冷却风机，且风机与支架之间需设备隔振设备，风机的进、出口处设备消声器。

电梯主机运行主要是振动低频噪声，解决振动能够很大程度的降低低频噪声，在实际的项目中会采用专用的电梯减振台，安装在电梯主机的下面充当底座，能够有效的降低主机振动。除此之外，工业降噪厂家，机房内部的其他机箱、设备底部都安装减振设备。或者在地面上使用隔音减振垫。

主机减振之后，安徽降噪，要对机房进行隔音处理，使用隔音吸音板或者其他吸音材料安装在墙壁上，机房使用隔声门窗，能够进一步降低低频噪声的传播。

降噪公司-安徽降噪-安徽蓝鸥环保公司由安徽蓝鸥环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽蓝鸥环保科技有限公司（www.ahlo.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!