

联塑排水管 天津恒通管道 天津地区联塑排水管

产品名称	联塑排水管 天津恒通管道 天津地区联塑排水管
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

排水管放水试验很重要!

做好基础设计之后，就是管道安装了。管道安装采用的是人工安装，可以先在两端开槽，槽深要大于3米或者管径大于400mm，然后使用非金属的绳索溜管将准备的室外排水管平稳的放在这个沟槽官位上面，天津地区联塑排水管，一定要记住轻轻地放置，不要太用力，否则容易弄坏室外排水管。

排水管放水试验很重要！

在土建与安装交叉施工时，管口虽会做临时封堵，但往往都会被人为打开。从屋面透气管口或检查口落入木条、石渣、垃圾或砂浆等异物，联塑排水管，造成管道堵塞。在通水试验过程中，有些堵塞还不易被发现，直到投入使用后才显现堵塞问题。

所以，在下水管安装之后，暗埋之前，一定要放水试验！放水过程中如发现排水流速缓慢，则说明水平支管内有异物堵塞，应及时查明堵塞部位，并将杂物清理干净。

pvc排水管的劣势正规的

pvc排水管的劣势

正规的pvc排水管质量都是可保障的，只有那种违规生产的pvc排水管才会出现产品问题。

如果是违规生产的pvc排水管，产品生产的相关要求不能达标。这样的排水管，拉伸屈服强度不行，管道容易破开。

如何判别呢？记住：这样的排水管的光滑度不够高，北京联塑排水管，管道不平滑，影响排水功能，且外形上看起来不尽人意。

排水管道安装后，按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后，必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷后一道工序前进行。

地下埋设管道及出屋顶透气立管如不采用硬质聚氯乙烯排水管件而采用下水铸铁管件时，可采用水泥捻口。为防止渗漏，塑料管插接处用粗砂纸将塑料管横向打磨粗糙

器具连接管安装：核查建筑物地面，天津联塑排水管，墙面做法，厚度。找出预留口坐标，标高。然后按准确尺寸修整预留洞口。分部位实测尺寸做记录，并预制加工，编号。安装粘接时，必须将预留管口清理干净，再进行粘接。粘牢后找正，找直，封闭管口和堵洞。打开下一层立管扫除口，用充气橡胶堵封闭上部，进行闭水试验。合格后，撤去橡胶堵，封好扫除口。

支管安装：首先剔出吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地，按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起，徐抹粘接剂，用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定卡架，封闭各预留管口和堵洞。

联塑排水管-天津恒通管道-天津地区联塑排水管由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天津市恒一通装饰建材有限公司（www.tj-htgy.com）有实力，信誉好，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进恒通装饰和您携手步入辉煌，共创美好未来！