

邯郸软化水设备生产 邯郸软化水设备 智凯环保

产品名称	邯郸软化水设备生产 邯郸软化水设备 智凯环保
公司名称	天津智凯环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河东区六经路11号第3层320-2
联系电话	15902268801

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津智凯环保科技有限公司

软化后的水完全是可以饮用的

软化后的水完全是可以饮用的，并不因为水经过了树脂就不能饮用了。就目前的所有数据和研究来看，就树脂的骨架材料来说是不会对人体有任何影响的，我们平时所喝的很多饮料都经过了同样材质的树脂处理过：常见的果汁(如橙汁、苹果汁去苦脱涩等处理都是需要用专用的树脂处理的)，奶制品及豆制品在加工过程中要加入一些水这些水多数也是经过软化处理的，纯净水绝大多数是先经软化处理再经过反渗透膜，酒、醋等产品多数也是需要经过树脂或过滤设备以除去不想保留的大分子有机物等。尽管不同处理功能采用的树脂不同，但是实际上这些树脂的骨架是非常接近的，采用相同(或相近)的原料、相同(或相近)的工艺生产出来。

所以说只要按照规程装配(主要是设备的材料及辅料)，软化后的水是完全可以饮用的。由于目前使用的多路阀均已经达到了美国相关的标准（NSF），可以安全地使用在民用饮用水处理方面，那么这种设备中需要注意的设备材料主要是：树脂罐、树脂、管道、粘合剂。

软化水设备日常使用注意及维护附录

软化水设备日常使用注意及维护 附录一、故障处理指南 系统设计为低故障率、低维护量。但是如果出现问题，本章列出了可能的原因和解决办法，控制器很容易维护，易于更换和设定，具体细节可参照相关内容。设备在使用时进水口应该长期打开，金三阳软化水设备除非是设备检修的情况下才需要关闭。如无须用水则可以关闭出水阀。如果因为设备再生不完全导致的出水不合格可以手动再生。设备在长期停用时需要将盐水吸入罐内保护。工作步骤为先备好比平时多1/2的浓盐水，将设备手动再生，邯郸软化水设备生产，等设备自行将盐水吸干净后立即将进水口关闭，同时切断电源，关闭出水阀即可。再次投入使用时只需再备好和正常工作一样多的盐水，先打开进水阀，然后接上电源，让设备自行复位后再手动再生一次完毕就可以打开出水阀。设备就可以产出合格的软化水。如果使用的工业盐太脏，邯郸软化水设备厂家，应该每年清洗一次盐桶，是在清洗的过程中更换一次盐井上的滤布，以保证吸盐过程的顺利进行。

软化水设备布水器及中心管的安装 1、用PVC胶将中心管与布水器座粘接在一起。2、将粘接后的中心管插入树脂罐。3、将布水器支管拧紧在布水器座上。4、布水器安装完成后，中心管应垂直立于交换罐中央，然后将高于罐口平面以上的PVC管裁去。5、将树脂罐放在选好的位置。将中心管和下布水器用胶粘接牢固，下布水器朝下将中心管插入树脂罐内，邯郸软化水设备生产厂家，中心管的高度连同下布水器的高度应该和罐口平齐。将多余的部分中心管截掉。注意中心管上口应光滑刺。拿出中心管。6、树脂加入树脂罐内，不能加满。留出的空间为树脂的反洗空间，高度为树脂层高的40%-60%左右。7、上布水器套在中芯管上，邯郸软化水设备，或先将上布水器固定在控制阀的底部。注意不管是将上布水器放在什么位置都应该保证不会掉下来导致树脂逸出。8、将中芯管插入控制阀的底部，注意：中心管必须穿过里面的O形圈，并抹上不溶于水的润滑剂后旋入阀内，以免破坏密封圈。把上布水器固定在多路阀上。9、后把中芯管连同多路阀垂直插入树脂罐内，不要倾斜。后把多路阀旋紧。

邯郸软化水设备生产-邯郸软化水设备-智凯环保由天津智凯环保科技有限公司提供。天津智凯环保科技有限公司(www.tjszkhb.com)是从事“冷却塔,净水设备,定压补水设备,反渗透设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：端经理。