

性价比高的 BEIYANG BTP-2002CP 热敏票据打印机

产品名称	性价比高的 BEIYANG BTP-2002CP 热敏票据打印机
公司名称	王成 (个人会员)
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:BEIYANG 型号:BEIYANGBTP-2002CP 接口:IEEE1394
公司地址	中国 上海市徐汇区 吴兴路277号
联系电话	86 021 13524116910 13524116910

产品详情

品牌	BEIYANG	型号	BEIYANG BTP-2002CP
接口	IEEE 1394	打印介质	热敏纸
打印幅面	80MM	外形尺寸	146mm(W) x 194mm(D) x 144mm(H)
纸张容量	80*80		

		btp-2002cp是一款打印速度高达150mm/s的热敏收据打印机，采用开放式结构设计，设计紧凑、简洁，配置有自动切刀，支持全切、半切，操作简单，维护方便，可靠性高，能够非常广泛的应用于pos系统、餐饮系统、彩票、证券等许多需要现场实时打印收据的场合。	
80mm打印宽度150mm/s的高速打印介质容量 83mm		pos系统餐饮系统（后台厨房、前台收银等） 彩票证券等	
打印分辨率203dpi可支持各种常见一维条码自动切纸，支持全切、半切两种切纸方式easy-media-loading结构设计，操作简便			
打印参数			
• 打印方式：		行式热敏	
• 分辨率：		8点/毫米(203 dpi)	
• 打印宽度(max.)：		80mm(max.)	

• 打印速度(max.) :	150mm/s(max.)
• 存储器 :	ram : 128kb , flash : 1mb
• 打印模式 :	标准模式, 页模式, 位图模式
• 驱动程序 :	windows drivers (win98/nt/2000/xp/2003)
• 通讯接口 :	标准并行接口centronics或rs232串行接口 , rs422/485 , usb(可选) , 以太网 , 无线局域网可选
探测	
• 打印头过热探测 :	热敏电阻
• 打印头位置探测 :	微动开关
• 缺纸探测 :	光电传感器
• 纸将尽探测 :	光电传感器
条码类型	
• upc-a,upc-e,ean-8,ean-13,code39,code93,codabar,code128,itf	
字符集	
• 字符支持 :	标准 ascii(12*24)、压缩 ascii(9*17) , 国标宋体 、 级(24*24) , 国际字符
• 用户定义字符 :	支持 , 可下载到ram
字符处理	
• 字符放大 :	横向纵向均可1-6级放大
• 字符旋转 :	四个方向旋转打印(0度 , 90度 , 180度 , 270度)
图形处理	
• sram位图下载 :	最多可下载6幅位图 , 下载缓冲区大小 : 12kb
• flash位图下载 :	最多可下载255幅位图 , 下载缓冲区大小 : 64kb
• 直接位图打印 :	支持位图模式 , 可实现快速图形打印
纸张	
• 纸张类型 :	连续纸 / 标记纸
• 纸张宽度 :	57.5 ± 0.5 , 69.5 ± 0.5 , 76 ± 0.5 , 80 ± 0.5 , 82.5 ± 0.5 mm(可选)
• 纸张厚度 :	0.065 ± 0.005mm
• 纸卷外径 :	83 mm(max.)
• 纸张分离方式 :	全切 , 半切 , 撕离
电源	
• 输入 :	100-240vac , 50-60hz
• 输出 :	24v ± 5%dc , 平均电流2.5a

环境		
•	工作环境：	5-45 ,20-90%rh (40)
•	贮存环境：	-40-60 ,20-93%rh (41)
可靠性		
•	抗磨损性：	100 km
•	切刀寿命：	150万次(切纸厚度0.065mm ± 0.005mm , 标准测试条件)
物理特性		
•	外形尺寸：	146mm(w) × 194mm(d) × 144mm(h)
•	重量：	约2.3kg
安规认证		
•	3c	