

深圳专业厂家批发3M双面胶

产品名称	深圳专业厂家批发3M双面胶
公司名称	深圳市欣誉盛科技有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	3M双面胶:粘性强绝缘
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥第三工业区大围五路一号内侧楼梯二楼
联系电话	0755-27467084 15889614516

产品详情

3M双面胶广泛应用于带电脑，手机，通讯，家用电器，视听设备，汽车等产品中

无防布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温70-80度。短期耐温100-200度，厚度一般为0.08-0.15MM

无基材双面胶具有优良的粘合效果，能防止脱落誉优异的防水性能，加工性好，耐高温性好，短期可耐温204-230度，一般长期耐温120-150度，厚度一般为0.05-0.13MM

PET基材双面胶具有耐高温性好，抗剪切性强，一般长期耐温100-125度，短期耐温150-200度，厚度一般为0.048-0.2MM

泡棉基材双面胶具有柔软，服帖性好，初粘性好喝持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0MM，短期耐温130-150度，长期耐温80-93度

惹熔胶膜具有良好的一致性，均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物件有良好的粘接性，厚度为0.1MM，颜色任选，热熔软化温度116-123度。适合于铭牌，塑料，五金件的粘接，在不平整物体表面粘接也可获得好的效果，建议初始粘接条件为：温度132-138度，粘接时间1-2秒，压力为10-20磅每平方寸

