

聚鸿环境工程有限公司 真空带式压滤机价格 百色真空带式压滤机

产品名称	聚鸿环境工程有限公司 真空带式压滤机价格 百色真空带式压滤机
公司名称	青州聚鸿环境工程有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市东郊工业园768号
联系电话	15315366077

产品详情

带式压滤机开机步骤：

- 1、加入絮凝剂，启动药液搅拌系统。
- 2、启动空压机，打开进气阀，将进气压力调整到规定的Mps值
- 3、启动清洗水泵，打开进水总阀，开始清洗滤带
- 4、启动主传动电机，使滤带运转正常
- 5、依次启动絮凝剂加药泵、污泥进料和絮凝搅拌电机
- 6、将进气压力调整到0.6Mpa，真空带式压滤机价格，让两条滤带的压力一致
- 7、调整进泥量和滤带的速度，使处理量和脱水率达到较佳

带式压滤机制造要求：

- 一、带式压滤机应本标准的要求，并按照经规定程序批准的图样和技术文件制造。
- 二、带式压滤机的零件部件应检验合格，外购件和外协件应的合格证明文件，方可进行装配。
- 三、带式压滤机在室温为5 ~ 40 的室内应能正常工作。
- 四、张紧辊表面应涂耐磨层，张紧程度应调整自如，百色真空带式压滤机，其同步机构应动作灵活。

带式压滤机滤带的速度与物料在带式压滤机内的停留时间成反比，真空带式压滤机供应，在某种程度上影响着滤饼的含水率，滤带速度快，则挤压过滤时间短，滤饼的含水率也就高，同时带速对处理能力有直接影响。因此，真空带式压滤机厂，在兼顾滤饼的含水率的基础上，可适当将带速增大，以提高带式压滤机带机的处理能力。计算带式浓缩压滤机的处理能力是采用反推法，即先算出设备的每小时湿泥饼产量，再折算成进料量。

真空带式压滤机的操作安全须知：

- 1、操作做真空带式压滤机时，其液压站操作系统不能正对主机油缸，以防在高压时误动作，造成人员伤亡。
- 2、设备通电时禁止打开电控箱触摸端子或电机接线盒，以防引起触电。
- 3、真空带式压滤机压紧滤板时，禁止将手伸入滤板之间整理滤布，否则会造成人员损伤。
- 4、液压站在运转或高压状态，禁止拆开液压元件，以防高压液压油飞溅出伤人；同时严禁在高压油腔前停留。
- 5、真空带式压滤机进料没有结束时，禁止按回程松开滤板，否则会引起物料泄露，甚至会造成人员损伤。
- 6、真空带式压滤机维修时，应关闭压滤机的总电源开关。
- 7、在冲洗滤布和滤板时，禁止水溅到电器元件上。
- 8、禁止缺少滤板时压滤机运行，以免油缸行程不够而发生意外。
- 9、真空带式压滤机的电接点压力表和溢流阀如损坏，应及时更换，以防液压缸长期处于高压状态，引起爆裂造成人员损伤。

聚鸿环境工程有限公司-真空带式压滤机价格-百色真空带式压滤机由青州聚鸿环境工程有限公司提供。青州聚鸿环境工程有限公司（www.boshun7788.com）是山东潍坊,压缩、分离设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在青州聚鸿领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创青州聚鸿更加美好的未来。