

# 义乌车库环氧树脂自流地坪造价推荐

产品名称	义乌车库环氧树脂自流地坪造价推荐
公司名称	义乌市振恒地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号
联系电话	18858984508

## 产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

砂浆地坪主要施工原料为环氧树脂，具有如下物理特性：

- 1、化学稳定性。通常，固化后的环氧树脂体系具有耐碱性、耐酸性和耐溶剂性。像固化环氧体系的其它性能一样，化学稳定性也取决于所选用的树脂和固化剂。恰当地选用环氧树脂和固化剂，能够使其具有特殊的化学稳定性能。
- 2、尺寸稳定性。许多特点的综合，使环氧树脂体系具有突出的尺寸稳定性和耐久性。
- 3、耐霉菌。固化的环氧树脂体系耐大多数霉菌，能够在苛刻的热带条件下运用。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

如何选择合适的洁净的地坪：

树脂地坪的价格与品牌、所用树脂种类、树脂含量等因素相关。如两种PVC卷材外观看差不多，价格有可能差几倍。所以使用前将施工方的进场样品送检测部门鉴定，很有必要。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧地坪起泡有哪些处理办法？

环氧地坪漆起泡大多发生在地下室，车库环氧树脂自流平地坪造价，严重者甚至会逐渐出现凸起和开裂现象。首先，我们要了解清楚环氧地坪起泡的原因。一般来说，环氧地坪起泡主要是因为以下三个方面，一是因为室内温度过高，导致环氧地坪结料逐渐软化，粘性也随之降低。二是因为环氧地坪基层含水率过高，水汽无法排除逐渐形成气泡。三是因为环氧地坪和基层施工时结合度不高，未完全融合形成一个整体，中间留下空隙导致水泡形成。

知道地坪起泡的起泡原因了，方能“对症下药”。发现环氧地坪出现起泡现象后，施工者首先要将泡刺破，如果泡中无水，则是因为木纹开裂，导致里面含有少量空气，经过太阳曝晒后空气膨胀，漆皮自然就鼓起成泡了。对此，施工者应该先用工具清除掉起泡的漆皮，再使用树脂填料填平裂纹，重新给环氧地坪上漆。如果没有树脂填料，在清除干净漆皮后，施工者可以直接涂上微孔漆。

如果泡刺破后有水流出，则是因为漆层下方有水分渗入，经太阳曝晒后水分蒸发成汽，水汽向外鼓起导致漆皮凸起成泡。对此，施工者应该先使用热风喷枪，清除干净起泡的油漆，让木料自然干燥，再给地坪刷上底漆，后，施工者需要在整个修补面上重新上漆，保证地坪完整如新。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌车库环氧树脂自流平地坪造价推荐由义乌市振恒地板有限公司提供。义乌市振恒地板有限公司（www.zjzhenheng.com）是一家从事“环氧树脂地坪,耐磨地坪,防静电地板,PVC地板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“振恒”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使振恒在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！