

固化剂地坪施工方案 徐州固彩彩色艺术地坪 盐城固化剂地坪

产品名称	固化剂地坪施工方案 徐州固彩彩色艺术地坪 盐城固化剂地坪
公司名称	徐州固彩建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鼓楼区镇东11号
联系电话	13037553955

产品详情

车库环氧地坪施工需要注意哪些问题

在水泥基层表面，旧车库一般附有划线漆和油渍，特别是旧地面混凝土硬化表面，通常硬度极高，底漆不易渗透，固化剂地坪哪家好，这些均会影响地坪涂层与基层的附着力，施工前要去掉。初步清扫：
a. 用扫把将待处理地面上的垃圾清理干净；
b. 有水的地方首先应该切断水源，并清除表层积水，再设法使地面干燥（如果待施工地面为一楼或地下室，还应考虑是否需做防水、防潮处理）；
c. 有油污的地方应用有机溶剂等（比如天那水，二甲苯等）洗净，固化剂地坪施工方案，擦干；
d. 有油漆或其它不明污染物的地方应作适当处理，其方法有打磨，有机溶剂擦洗等。
2、打磨（针对水磨石基面和较光滑致密的水泥基面），提供适当粗糙度。

固化地坪的施工注意事项

- 1、为得到更好的地坪施工效果，一般应尽量保持地坪施工环境的封闭，盐城固化剂地坪，但在地下库等通风条件极差的环境中地坪施工时，应提前安排通风设备，固化剂地坪厂家，以免造成溶剂挥发慢、固化时间长或桔皮起皱、颗粒等缺陷。
- 2、为保险起见，大面积地坪施工前一般应首先选小面积做材料适应性实验，以免大面积操作中因材料选用不合适而造成不必要损失。
- 3、检查地面空鼓裂纹凹坑，并及时处理。

环氧地坪漆失光的原因和前期施工应该注意的问题:

- 1、施工场地的湿度过大(相对湿度高于85%)，并且挥发性漆的涂膜比较容易吸收水分而发白发光。这时，就需要对施工场所的湿度进行控制，降低湿度。
- 2、膜过软，耐划性能低。遇到这种情况，在施工前期应选用耐候性、抗划性能好的涂料。
- 3、漆颜料中的水分含量过高或者在施工过程中混入了水分。这就要求应控制颜料的含水量，在施工中避免混入水分。

固化剂地坪施工方案-徐州固彩彩色艺术地坪-盐城固化剂地坪由徐州固彩建筑装饰工程有限公司提供。徐州固彩建筑装饰工程有限公司(www.gucaidp.com)是一家从事“环氧地坪，金刚砂地坪，固化剂地坪，水磨石地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“徐州固彩地坪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使徐州固彩地坪在工程施工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！