

地坪施工方案 徐州地坪 徐州固彩固化剂地坪

产品名称	地坪施工方案 徐州地坪 徐州固彩固化剂地坪
公司名称	徐州固彩建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鼓楼区镇东11号
联系电话	13037553955

产品详情

环氧地坪是一种高强度、耐磨损，美观的地面铺装材料，地坪电话，而且维护费用低廉等优点，因此受到广大用户的喜爱。但是环氧地坪施工基础没有打牢的话，它将直接影响到环氧地坪的使用寿命，如何对一款施工完成的地坪进行检测呢?提前解决这些问题?下面我们大家一起来了解下。检测的是环氧地坪涂层附着力，包括两个方面内容：一方面是色漆和清漆、漆膜划格的试验，地坪多少钱，其中500 μ m以下厚度，在施工现场可采用划格法： 60 μ m以下刀刃间距为1mm;60 ~ 120 μ m刀刃间距为2mm; 121 μ m涂层附着力检测刀刃间距为3mm。

在厂房里的环氧地坪，一般厂房都是用于存放东西的，里面没有进行施工作业。温度在环氧地坪能承受范围内。但是在厂房里会经常有物品的搬送运输，环氧地坪会受到尖锐物品的划伤，以及重力撞击，地坪施工方案，高温作用下，环氧地坪的承受能力会减弱。

解决方法：在进行搬送物品时，把尖锐物品进行包裹，在地面进行洒水，以降低地面温度，使环氧地坪的表面恢复坚硬状态。

在停车场的环氧地坪，因为停车场一般都是在负一楼，夏季不仅高温，还多雨。车辆进出容易带进砂粒、泥浆。不及时扫除干净，砂粒会碾磨地面，破坏环氧地坪的表面。

解决方法：在这个季节，在容易受到污染的区域，徐州地坪，通道、进出入口处，安排清洁工按时清理砂石或杂物。

环氧地坪缩孔了怎么办

1、增大湿漆膜的黏度

如果湿地坪漆漆膜的黏度增加到能够阻止涂料的流动时，即使涂料有缩孔的可能，也不会产生缩孔，所

以添加触变剂能提高湿漆膜的黏度，也能防止缩孔。

2、表面张力低的地坪漆涂料不容易形成缩孔，

因为比这种涂料表面张力更低的杂物较少。醇酸涂料的表面张力很低。聚酯涂料比丙烯酸类涂料的表面张力高，缩孔问题比较多。

地坪施工方案-徐州地坪-徐州固彩固化剂地坪(查看)由徐州固彩建筑装饰工程有限公司提供。徐州固彩建筑装饰工程有限公司(www.gucaidp.com)是福建福州,工程施工的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在徐州固彩地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创徐州固彩地坪更加美好的未来。