

船用电暖器（支持混批） 船用电暖器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 船用电暖器（支持混批） 船用电暖器 |
| 公司名称 | 兰州国辰智能科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:船用电暖器 型号:RNP-2 额定电压:220/380（V） |
| 公司地址 | 甘肃省兰州市城关区雁儿湾路426号 |
| 联系电话 | 13088786804 13088786804 |

产品详情

| | | | |
|--------|------------------------|--------|--------|
| 品牌 | 船用电暖器 | 型号 | RNP-2 |
| 额定电压 | 220/380（V） | 额定功率 | 500（W） |
| 最大功率 | 不限（W） | 额定频率 | 60（Hz） |
| 使用方式 | 壁挂式 | 加热档位 | 温控器控制 |
| 加热方式 | 不锈钢管状电加热元件 | 可否定时 | 不可定时 |
| 可否定温 | 可以 | 定时 | 0（小时） |
| 采暖面积 | 10~25（m ² ） | 工作压力 | * |
| 热负荷 | * | 热效率 | * |
| 热水供应量 | * | 电加热管数量 | 2 |
| 温度范围 | 30-110（ ） | 升温时间 | *（min） |
| 质量标准 | * | 重量 | 10kg |
| 外形尺寸 | 650*300*80 | 造型 | 挂壁式 |
| 颜色 | 不锈钢本色或喷塑空调颜色 | 产地 | 江苏泰兴 |
| 适用送礼场合 | 广告促销、乔迁、展销会 | | |

在做冲水试验电暖器主要参数：

| 产品型号 | 电压 (v) | 功率 (w) | 加热器配置 | 风机 | | a | b |
|-------|-----------|-----------|-------|----|-------------|-----|-----|
| | | | | 功率 | 风量 (m/h) | | |
| rnp-1 | 220v | 0.4--1.0 | 2-4组 | / | / | 400 | 300 |
| rnp-2 | 220v | 1.5-2.0 | 4组 | / | / | 650 | 300 |
| rnp-2 | 220v3p | 1.0-2.0 | 6组 | / | / | 650 | 300 |
| rnp-2 | 380v3p | 1.0-2.0 | 6组 | / | / | 650 | 300 |

| | | | | | | | |
|-------|--------|---------|----|---|---|-----|-----|
| rnp-2 | 440v3p | 2.0-3.0 | 6组 | / | / | 650 | 300 |
|-------|--------|---------|----|---|---|-----|-----|

用途

rnp系列电暖器为壁挂式对流型空气加热器，为寒冷季节室内升温取暖之用，本产品具有加热时无噪音，温升平稳，结构强度高，耐振动，外形美观，使用寿命长等特点，广泛适用于船舶、宾馆、医院、实验室及各种野外车辆、移动房屋等环境。

结构

3.1产品发热器采用不锈钢管状电加热元件，且有耐冲击振动，电气性能安全可靠，使用寿命长等优点。

3.2加热元件采用翅片式管状电加热元件，散热面积大，散热效果优良。

3.3材料均采用不锈钢，可拆卸，易于安装维修。

3.4电暖器内设有德国ego温度控制器，温控调节范围30 ~ 110 ，温控探头随着电暖器内流动空气温度的高低，自动控制电暖器的工作，温控旋钮设在电暖器右侧，用户可自行设定相应温值。

4.防护等级达到ip44 或ip56