

# 柔性补偿器 渭南补偿器 佰源补偿器厂家

产品名称	柔性补偿器 渭南补偿器 佰源补偿器厂家
公司名称	景县佰源橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县张戈候橡塑基地
联系电话	13383185943

## 产品详情

### 单向热力套筒补偿器简介

直埋型套筒式补偿器能直埋于地下，安装时可不设置维修井，工程造价低。

单项套筒补偿器的密封圈是：石墨环，此密封圈是一种新型密封材料，具有很好的耐热性和受力性(承受的温度在：350 以下，承受的压力可以达到：4.0Mpa)，不锈钢补偿器，在硬对硬的摩擦中能起到缓冲的作用，降低动摩擦系数，同时具有较长的使用寿命（比一般的密封圈使用寿命能延长2倍）。补偿器其它材质：Q235碳钢。

单项套筒补偿器的密封圈在补偿器使用多年后，因磨损会造成密封圈的密封效果减弱，遇到这种情况可以再次压紧压盘螺栓、增强密封性能，也可以松开压盘螺栓，再添加一层或多层密封圈，压紧压盘后再次使用。

单项套筒补偿器的伸缩管是经过特殊的镀铬处理，经过此处理的伸缩管再加上石墨环的密封圈，波纹补偿器，在工作时与本体产生滑动补偿，使补偿器的伸缩性能更好。

单项套筒补偿器的介质主要是：热水、蒸汽、油脂等。

单项热力套筒补偿器的介质主要是：热水、蒸汽、油脂等。

单项热力套筒补偿器的补偿量较大，补偿量一般有：150mm、200mm、250mm、300mm，这几种，可以根据管道的需求定制产品。

单项热力套筒补偿器的口径：DN32-1200mm。

## 补偿器六大特点

补偿器是我们海建主营产品之一，柔性补偿器，其结构紧凑、性能稳定，以下是它的六大特点总结：

- 1、补偿量大，可根据自然地形及管道强度布置，一组补偿器可补偿500m管段；
- 2、不产生由介质压力产生的盲板力，固定支架可做得很小，特别适用于大口径管道；
- 3、密封性能优越，长期运行不需维护；
- 4、投资大大节约；
- 5、补偿器设计计算方便；
- 6、可安装在蒸汽地埋管和热水地埋管上，可大量节约投资和提高运行安全性。

### 套筒补偿器在城市供暖方面作用广泛

随着社会的发展，要求节能环保成了社会关注的热点和国家的基本国策。我国政府对工业小锅炉以及民用取暖实行了分时分段、强制执行集中供热，渭南补偿器，使我国热电行业近几年得到了飞速的发展。供热管线建设里程和供气量已成为国家考核热电厂的指标以及供热单位经济效益的晴雨表；热网压力管线建设中解决热胀冷缩所用的各式波纹补偿器补偿器，其生产厂家、规模、数量均有较快发展。套筒补偿器的优越性能越来越明显，套筒补偿器在城市供暖管道上的应用越来越广泛。

随着经济的发展，环保意识的提高，现阶段国家政策对环保提出新的要求，对热电联产、集中供热大力推广，加之社会发展需要，南方蒸汽供热，用户多为工业所用；北方热水供热，以采暖为目的的热力管道布置发展突飞猛进，但热力管道中解决热胀冷缩问题的装置多年来并无多大改进，产品结构和性能存在很多问题，本公司生产的波纹补偿器免维护旋转补偿器是一种先进的专利产品，应用于热力管道工程建设中使用效果良好，在本文中我们将产品的应用情况作一些比较和介绍。

柔性补偿器-渭南补偿器-佰源补偿器厂家(查看)由景县佰源橡塑科技有限公司提供。景县佰源橡塑科技有限公司(www.jingxiandagong.com)有实力，信誉好，在河北衡水的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进佰源橡胶和您携手步入辉煌，共创美好未来！