

雨水收集模块用在哪 雨水收集 江苏洁水神污水处理

产品名称	雨水收集模块用在哪 雨水收集 江苏洁水神污水处理
公司名称	江苏洁水神环境工程科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	徐州世贸广场钻石国际B座1626
联系电话	18068729616

产品详情

工业纯水设备

超纯水设备是将自来水、地表水或深井水，经过石英砂过滤、巴氏消毒、活性炭吸附、软化树脂吸附、5um滤芯过滤过滤、反渗透膜过滤，紫外线杀菌、EDI膜块、抛光混床。去除水中钙镁离子、有机物、无机物、污染物、细菌、悬浮物等等，汲取出含离子较少的纯水设备。超纯水设备它主要采用反渗透膜技术。它的工作原理是对水施加一定的压力，使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜，而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属)、有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜，从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开;反渗透膜上的孔径只有0.0001微米，而病毒的直径一般有0.02-0.4微米，普通细菌的直径有0.4-1微米，充分满足了各行各业的用水标准。

雨水收集系统，就是将雨水回收并经过对收集的雨水处理后达到符合设计使用标准的系统。雨水收集主要包括四个主要方面：初期雨水弃流，雨水过滤，雨水储存，雨水处理回用。雨水收集的意义：可以达到节能减排，绿色环保，减少雨水的排放量，使干旱，紧急情况(如火灾)能有水可取。雨水综合利用可以用到生活中的杂用水，节约自来水，减少水处理的成本。

雨水调蓄池的分类

雨水调蓄池是雨水收集的设备，一般情况下，将雨水调蓄池分为三类：地下封闭式调蓄池、地上封闭式调蓄池、地上开敞式调蓄池。三种雨水调蓄池在雨水收集中的作用不一，因此，需要依据建筑或者工程的特定情况来选择。

雨水调蓄池的位置一般设置在雨水干管(渠)或有大流量交汇处，或靠近用水量较大的地方，尽量使整个系统布局合理，减少管(渠)系的工程量。可以是单体建筑单独设置，也可是建筑群或区域集中设置。设计地表调蓄池时尽量利用天然洼地或池塘，减少土方，雨水模块收集池，减少对原地貌的破坏，并应与

景观设计相结合。

(1)地下封闭式调蓄池

目前地下调蓄池一般采用钢筋混凝土或砖石结构，其优点是节省占地;便于雨水重力收集;避免阳光的直接照射，保持较低的水温和良好的水质，藻类不易生长，雨水收集模块用在哪，防止蚊蝇滋生;安全。由于该调蓄池增加了封闭设施，具有防冻、防蒸发功效，可常年蓄水，也可季节性蓄水，适应性强。可以用于地面用地紧张、对水质要求较高的场合。但施工难度大，费用较高。

设计时应根据当地建筑材料情况选用结构形式。图6.2是钢筋混凝土地下调蓄池示意。国外也有用组装箱拼装式结构，孔隙率可达到90%，施工快速、简单。

(2)地上封闭式调蓄池

地上封闭式调蓄池一般用于单体建筑屋面雨水集蓄利用系统中，常用玻璃钢、金属或塑料制作。其优点是安装简便，施工难度小;维护管理方便;但需要占地面空间，水质不易保障。该方式调蓄池一般不具备防冻功效，季节性较强。

(3)地上开敞式调蓄池

地上开敞式调蓄池属于一种地表水体，其调蓄容积一般较大，费用较低，但占地较大，蒸发量也较大;地表水体分为天然水体和人工水体。一般地表敞开放式调蓄池体应结合景观设计和小区整体规划以及现场条件进行综合设计。设计时往往要将建筑、园林、水景、雨水的调蓄利用等以独到的审美意识和技艺手法有机地结合在一起，达到的效果。作为一种人工调蓄水池，一般不具备防冻和减

少蒸发的功能。对数十座城市二百多个住宅小区景观水池的调研表明，渗漏率超过50%，因此，在结构选择、设计和维护中注意采取有效的防渗漏措施十分重要。一旦出现渗漏，修复将是非常困难和昂贵的工作，收集雨水模块厂家，尤其对较大型的调蓄池。

在拟建区域内有池塘、洼地、湖泊、河道等天然水体时应优先考虑利用它们来调蓄雨水。

皮革废水处理成套设备

皮革废水主要来源于鞣前准备，鞣制和其他湿加工工段。

污染重的是脱脂废水、浸灰脱毛废水、铬鞣废水。制革废水的特点表现在以下几方面悬浮物浓度高，产生污染量大；水质水量波动大；可生化性好；废水含S²⁻和铬等有毒化合物。皮革废水的处理方法也很多，有生化工艺和物化等方法。国内制革工业皮革污水处理通常采用物化处理离心机分离和生化处理相结合的方法，此法投资省，运行费用低，能够稳定达标排放。

制革业是产生大量污水的行业，制革污水不仅量大，而且是一种成分复杂、高浓度的有机废水，雨水收集，由于制革生产中使用了大量的脱脂剂、加脂剂和表面活性剂，生化处理难度也很大。

处理工艺不合理、运行费用太高（处理水越多，企业背的包袱越大）、运行管理麻烦，而不能正常运行，有一定数量的制革厂废水未经处理或只经过简单沉淀后直接排入河流或湖泊，有的甚至渗坑排放。

制革污泥还可进行厌氧发酵处理，进行沼气能源回收，经厌氧发酵后的制革污泥，但是前期要进行一些重金属方面的处理，又是非常好的农用肥料，用在农田中，可以防止土地板结；也可以加入桔杆直接发酵，用作农肥。

皮革制革污泥特点：产泥量大，废水量也很大。有机物含量高，由于在皮革处理过程中产生大量的皮毛、血污，所以有机物含量非常高。

皮革废水处理是水处理工程中投资和维护费用较高的部分，因此正确选择污泥脱水工艺十分重要，要选择卧式离心机这种处理能力强的设备。

机器的选型可以选不锈钢材料的多种选择如304，316L，321，双相不锈钢等，或依据客户要求订制。所有与物料接触的部件均由不锈钢制成，可满足客户的制定要求。

雨水收集模块用在哪-雨水收集-江苏洁水神污水处理(查看)由江苏洁水神环境工程科技有限公司提供。江苏洁水神环境工程科技有限公司(jieshuishen.com)是一家从事“雨水收集,雨水收集系统,PP模块,污水处理设备,净水处理设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“洁水神”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使江苏洁水神在污水处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！