

辽源干式除尘器厂家供应「多图」

产品名称	辽源干式除尘器厂家供应「多图」
公司名称	青岛兆星环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区惜福镇街道
联系电话	13864871150

产品详情

除尘效果跟除尘滤袋有直接关系，若想除尘效果好，不仅要合理选材，更要妥善安装，那么如何正确安装除尘滤袋，下面就为您介绍。

- 1、除尘滤袋的保存：保存除尘滤袋的地点不能有强光，还要保持干燥，且要远离火源，重要的是不能被挤压变形。
- 2、除尘滤袋安装前：首先，干式除尘器，安装人员需衣着整洁，不可随身携带其他易起火、易刮伤物件，所穿鞋子不可是硬底鞋也不可带铆钉；然后，安装人员要明确自身的岗位职责，要对自己安装的除尘滤袋进行登记并附上本人姓名；后，要对自己将要安装的除尘滤袋进行检查。
- 3、除尘滤袋安装环境：安装时，其场所要保持光线充足，不得放置与安装无关的杂物；在此过程中，严禁抽烟，并要求停止各种电焊或切割的工作；若出现停电的情况，则禁止使用打火机等明火照明。
- 4、除尘滤袋安装要求：通常让两个人共同安装为佳，首先安装除尘布袋，让其中一个人负责抓住并打开除尘滤袋，另外一个人负责将除尘滤袋纵向折叠并装进花板孔；安装完成后便可安装除尘骨架，安装除尘骨架时，骨架要保持垂直并对准中心放入并固定。安装喷吹管时，要用帆布盖住花板，以防除尘滤袋口被损坏；安装好后要收好工具，防止疏忽漏掉在除尘滤袋中，造成滤袋损坏。

破碎机车间有效气箱脉冲收集器是具有新世纪先进水平的gao效率收尘器。它综合分室反吹和喷吹脉冲清灰各类袋收尘器的优点，克服了分室反吹清灰强度不够，喷吹脉冲清灰和过滤同时进行的缺点，因而扩大了袋收尘器的应用范围，由于这种类型的收集器的结构有的其特点，可以提高收尘效率，延长了滤袋的使用寿命。

兆星布袋除尘产品用于破碎、包装、库顶、熟料冷却机和各种磨机等收尘系统。适合于含尘浓度特高的气体的收尘，气体含尘浓度高达1000g/m³（标）以上，采用本系列收尘器收尘，可不设置旋风收尘器作

一级收尘。除用于水泥工业外，也适用于冶金、化工、机械和民用锅炉等废气的收尘。

吸收塔后布置布袋除尘器。电厂燃煤烟气自空预器出口由四路烟气汇流后，进入前预除尘器（双室单电场电除尘器，保证除尘效率85%），分离下的粉煤灰仍可保证现有途径的综合利用。经前预除尘器后的烟气沿烟道进入流化床反应塔底部文丘里管状的入口段。经过脱硫后的反应物连同飞灰及未反应的脱硫剂被烟气携带由流化床反应塔上部的出口流出，进入由原三电场电除尘器改装的布袋除尘器，布袋除尘器进口设置百叶窗机械除尘器，布袋除尘器分离下的脱硫反应产物连同飞灰及未反应的脱硫剂被脱除下来，通过返料装置返回吸收塔。净化后的烟气由引风机排至烟囱达标排放。烟道尺寸按烟气流速15m/s设计，确保烟道设计合理，同时避免高的阻力损失。

辽源干式除尘器厂家供应「多图」由青岛兆星环保设备有限公司提供。青岛兆星环保设备有限公司（www.qdzxhb88.com）是山东 青岛 ,环保产品加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在兆星环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创兆星环保更加美好的未来。