

# 天津自清洗过滤器 天津自清洗过滤器厂商 中科雷腾

产品名称	天津自清洗过滤器 天津自清洗过滤器厂商 中科雷腾
公司名称	中科雷腾（天津）环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明高新低碳产业园华丰路6号F4
联系电话	15320128910

## 产品详情

过滤器主要是经过滤芯在发挥作用，那么过滤器的滤芯材质都有哪些呢？解一下。过滤器滤芯的材质分为：纸质、化纤、金属网、金属粉末烧结、PP滤芯、线隙、活性炭等。过滤器滤芯依据运用介质分为：空气过滤器滤芯、水过滤器滤芯、油过滤器滤芯。

依据液压系统分为：吸油滤芯、管路滤芯、回油滤芯。其中水过滤器滤芯中有线绕滤芯、PP熔喷滤芯、折叠滤芯、大流量滤芯。下面主要引见几个主流滤芯材质。折叠滤芯采用聚复合滤膜为主过滤资料，该类滤芯是一种先进的固定型深层过滤芯。

过滤公称精度范围可从0.1 μ m至60 μ m.不锈钢滤芯主滤材采用多层不锈钢烧结网，对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的外表过滤性能。不锈钢滤芯强度很大，但是其过滤精度，过滤效率普通，常用于预过滤器的滤芯。

活性炭滤芯活性炭滤芯采用活性炭颗粒参加粘结剂加温烧结而成，具有过滤与净化双重功用，滤芯精度为10微米公称过滤精度。活性炭滤芯承压才能不够好，只能运用于低压空气过滤，但其兼具脱色，去异味等优点。

自清洗过滤器是在水处理行业应用比较广泛的设备

自清洗过滤器是一种利用滤网直接拦截水中的杂质，去除水体悬浮物、颗粒物，降低浊度，净化水质，减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生，以净化水质及保护系统其他设备正常工作的精密设备，水由进水口进入自清洗过滤器机体，由于智能化(PLC、PAC)设计，系统可自动识别杂质沉积程度，给排污阀信号自动全排污。自清洗过滤器是在水处理行业应用比较广泛的设备，其简单的设计以及良好的性能使污水达到的过滤效果。主要组件有：电机、电控箱、控制管路、主管组件、滤芯组件、316L不锈钢刷、框架组件、传动轴、进出口连接法兰等。

叠式过滤器，由泵、支架、管路、罐体、压力表和叠式过滤组件联连接而成。筒体，上法兰和底法兰构成过滤罐体，天津自清洗过滤器价格，上法兰与底法兰之间设有密封垫片，并且通过数个活结螺栓组件联连接固定密封，在底法兰中间设有滤液出口;右边设有滤液入口;左边设有废液出口，天津自清洗过滤器厂商，筒体圆弧面中间设有压缩空气进出口束节;右边设有压力表连接束节，封闭筒体内部，底法兰上依次叠放数组由压环，过滤盘，基座和导流管组成的过滤元件，过滤盘上放有过滤纸，天津自清洗过滤器厂家，后一组过滤元件上设有压板，在底法兰与压板之间通过数个螺栓组件连接压紧。本实用新型结构简单、过滤面积大、残液量少、体积小可移动和操作简单，尤其适用于去除工艺过程中添加的添加剂如活性炭等。网式过滤器是一种利用滤网直接拦截水中的杂质，去除水体悬浮物、颗粒物，天津自清洗过滤器，降低浊度，净化水质，减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生，以净化水质及保护系统其他设备正常工作的精密设备。

天津自清洗过滤器-天津自清洗过滤器厂商-中科雷腾(推荐商家)由中科雷腾(天津)环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。中科雷腾(天津)环保设备有限公司(tjxled.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!