

全自动双级精密过滤器价格 天津中科雷腾环保

产品名称	全自动双级精密过滤器价格 天津中科雷腾环保
公司名称	中科雷腾（天津）环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明高新低碳产业园华丰路6号F4
联系电话	15320128910

产品详情

植物纤维是早运用的纤维滤材，由于它孔径散布不均匀，不能用精度来表达，只用名义精度表达过滤精度，过滤效率较低，全自动双级精密过滤器价格，但由于本钱较低，温度运用范围较玻璃纤维宽，所以普遍用于发起机光滑、柴油、的过滤和空气的过滤，普通名义精度范围是10~100um纤维的粗细影响滤材的精度与通油才能。

除尘过滤器滤芯的选择办法高强度、无污染、刺、无化学反响的内骨架；内外支承网应具有足够的强度、无污染、刺、无化学反响；内外衬纸应具有高经过才能、高的抗拉强度，全自动双级精密过滤器生产厂家，应运用长纤维、无零落、无化学反响的资料。

滤材应由惰性纤维和高强度树脂做成，孔径要平均，单位面积微孔数量要多，具有合理且适合的厚度；先进的纵缝粘结，粘接处无走漏。合理选择密封方式，保证与滤体衔接处不走漏；外加固应使滤材组件紧靠内骨架，加强抗冲击才能。

反冲洗过滤器在线自动清洗、不间断供水

反冲洗过滤器特点 反冲洗过滤器在线自动清洗、不间断供水滤筒内装有多多个V型过滤元件同时工作，全自动双级精密过滤器厂商，反洗时利用内外压差，天津全自动双级精

密过滤器，用新鲜滤液进行反向清洗，其他滤芯正常工作。反冲洗过滤器自动化控制，无需人工清洗本机采用可编程西门子PLC控制系统，反洗可按时间、压差、手动操作切换，同时可实现远程监控。反冲洗过滤器空载阻力小、反冲洗耗水量少：水的流向畅通，阻力小，当待过滤水的目标悬浮物浓度 20mg/L时，反洗耗水量占大滤水量的百分比 1 %。反冲洗过滤器应用1.反冲洗过滤器工业循环冷却水：在对水质有一定要求的设备如：冷却塔、轧机、连铸机、抛光、水泵、电磁阀、离子交换器、喷雾器、热交换器等或供水管路上使用，可过滤掉水中杂质，避免管路、喷嘴等零部件堵塞。2.反冲洗过滤器中央空调冷却水：防止热交换器的堵塞，保证热交换效率，节水节能。

微米级别的滤网能有有效的拦截影响水质的污物。并不断堆积在自清洗过滤器滤网的内部，当污物堆积到一定的程度，达到设定的压差值，便会自动触发排污阀的开关，启动排污功能，而此排污功能也仅需要10-60秒的时间，用水量也只是机体总水量的1%，明显的缩小了自清洗水源。自清洗过滤器在自清洗过程中依然采用不间断供水，在保证出水水质的前提下，也同样提高了工作效率。自清洗过滤器不仅能够减少污水对河流的污染，而且还能将污水转化人类可利用的再生水。

全自动双级精密过滤器价格-天津中科雷腾环保由中科雷腾（天津）环保设备有限公司提供。中科雷腾（天津）环保设备有限公司（tjyxled.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中科雷腾一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。