

# YBF2系列风机用电动机（爆炸性气体环境用）

产品名称	YBF2系列风机用电动机（爆炸性气体环境用）
公司名称	重庆川江电机厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:川江电机 产品类型:三相异步电动机 型号:H100-280
公司地址	重庆市渝中区上清寺路73号5-2#
联系电话	86 023 86856868

## 产品详情

品牌	川江电机	产品类型	三相异步电动机
型号	H100-280	极数	2、4、6、8极
额定功率	2.2-90KW	产品认证	防爆合格证
应用范围	爆炸性气体环境用电气设备		

## 产品概述

ybf2系列风机用隔爆型三相异步电动机是在yb2系列隔爆型三相异步电动机的基础上派生的系列产品。该系列产品的冷却方式为ic0141，防护等级为ip55。绝缘等级为f极绝缘（按b极考核），定子线圈温升限值为80k（电阻法）。防爆型式：煤矿用隔爆型，防爆标志：exd 该系列电动机的防爆性能执行gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备第1部分：通用要求》及gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部份：隔爆型“d”》的规定，制成exd。该系列电动机电气性能执行jb/t7565.5-2004“隔爆型三相异步电动机技术条件 第一部分：yb2系列隔爆型三相异步电动机”的规定。防爆性能执行mt451-1995《煤矿用隔爆型低压三相异步电动机安全性能通用技术规范》。适用于煤矿井下固定式设备。

ybf2系列电动机的主体外壳防护等级为ip55，接线盒为ip55。

## 使用要求

海拔高度：不超过1000m。

环境温度：最高温度随季节而变化，但不超过40，最低温度为-15。

电源频率：50hz。

额定电压：220v、380v、660v、220/380v、380/660v

工作方式：连续工作制（s1）。

## 其它产品

cjt系列抽油机节能拖动装置    cdjt系列变极多速抽油机节能拖动装置

cmjt系列慢速抽油机节能拖动装置    yb2系列隔爆型三相异步电动机

ybf2系列隔爆型风机用三相异步电动机    ybk2系列煤矿井下用隔爆型三相异步电动机

ybdz系列隔爆型电钻电机    yh系列高转差率三相异步电动机

yd系列变极多速三相异步电动机    y系列三相异步电动机

y3系列三相异步电动机

了解更多详情请咨询：

重庆川江电机厂

地址（add）：重庆市港城工业园区港城中路32号邮编（p.c）：400026

电话（tel）：023-86856868（销售）联系人：黄女士

传真（fax）：023-86856862

邮箱（e-mail）：[cqchuanjiang@yahoo.cn](mailto:cqchuanjiang@yahoo.cn)

注：我厂电机均按照国家标准生产，如用户有特殊需求，请在订货时提出。