

# 超高温烘箱厂家 安徽超高温烘箱 南京承硕炉业

产品名称	超高温烘箱厂家 安徽超高温烘箱 南京承硕炉业
公司名称	南京承硕炉业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国江苏省南京市栖霞区龙潭经济开发区
联系电话	13851588565

## 产品详情

电热恒温热鼓风干燥箱保温层：

国际创始，高功能的绝缘构造。从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、气氛夹层，内胆热能丧失少。内胆外箱及门胆组织共同，极大缩小了内腔热能的评传。

箱内外部构造：

置于箱内背部的电加热器热能经过正面风道向前排出，超高温烘箱厂家，通过干燥物后再被背部的高功能公用风机吸入，构成正当的风道，能使暖气氛充足对于流，使箱体温度限制到达匀称。

箱内内部构造：

采纳国际创始流线型圆弧设想，超高温烘箱的作用，壳子采纳钢版打造，安徽超高温烘箱，静电喷塑；任务室内搁架可随用户的请求恣意调理高低以及搁架的单位；内胆均为不锈钢资料酿成，拱形四角设想使干净更便当。

热风循环烘箱的温度特点：

热风循环烘箱应用的范围很广泛，可干燥各种工业物料，是通用的干燥设备，一般热风循具有以下五种特点优势：

1、加热热源蒸汽、电、远红外，电蒸汽两面用，超高温烘箱工业，供用户选择。

- 2、使用温度：蒸汽加热50 ~ 140 ，高达150 。
- 3、用电、远红外温度50 ~ 300 。
- 4、常用蒸汽压力0.2 ~ 0.8Mpa(2 ~ 8KG)。
- 5、环烘箱温度范围为室温 ~ +250 ，高温型为室温 ~ +500 。

热风循环烘箱的预期用途是什么？

热风循环烘箱对无菌药品生产所用的瓶子，在洗涤合格后和进入灌装前进行瓶子的灭菌去热原和干燥，例如西林瓶的消毒。

热风循环烘箱机器的生产量在很大程度上取决于玻璃瓶子的尺寸大小和瓶壁的厚度，同时也取决于灭菌的温度。

热风循环水冷却烘箱根据快速灭菌程序运行。通常，此机器被建造于生产线内，在洗瓶机和综合的灌装加塞机之间进行工作。

禁止热风循环烘箱机器在可能环境中工作。

热风循环烘箱只用于上述的预期用途。任何其他用途都被认为非预期用途，因此而产生的任何损坏将由用户负责。

超高温烘箱厂家-安徽超高温烘箱-南京承硕炉业由南京承硕炉业科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京承硕炉业科技有限公司（[www.njchengshuo.com](http://www.njchengshuo.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!