

螺旋大豆榨油机厂家 商丘螺旋大豆榨油机 华奥机械质优价廉

产品名称	螺旋大豆榨油机厂家 商丘螺旋大豆榨油机 华奥机械质优价廉
公司名称	济南华奥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区临港经济开发区
联系电话	15562681999 15562681999

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南华奥机械有限公司

榨油机

榨油机空载正常后，备好100kg左右的菜籽或黄豆，注意：开始压榨时进料不能太快，否则榨膛内压力突然增加，榨螺轴转不动，造成榨膛堵塞，甚至使榨笼，发生重大事故。因此开始压缩时，进料应均匀缓慢地投入进料斗，使榨油机进行包合。如此反复多次，持续3~4h以上，螺旋大豆榨油机厂家，使榨油机温度逐渐升高，甚至冒青烟(这是正常现象)。开始压榨时榨膛温度低，可缓慢拧动，调节螺柱上的手柄，加大出饼厚度，同时提高入榨胚料的水分，榨膛温度。升至90 左右，榨油机正常运转后，可将出饼厚度调至1.5~2.5mm，并将紧固螺母旋紧。

家用榨油机的维护保养与维护保养：

- 1.每工作中50小时后应查验润化状况，减速箱上边的油标不可油少，榨螺轴调节螺杆内滚动轴承需从调节螺杆孔壁每个班充注无盐黄油一次，禁止抛光。
- 2.各润油部位应避免尘土和别的残渣，每一年需查验减速箱的汽车机油品质一次，发觉霉变，应拆换所有汽车机油。
- 3.当榨取量减少，出饼或冒油异常时，应将榨螺轴抽出来，查验榨螺、榨条、出饼圈的损坏状况，损坏零件要立即拆换。
- 4.每个班工作中完毕后，应消除设备内残饼，擦干净设备表面尘土、油污。
- 5.生产制造时节完毕后长期性储放时，螺旋大豆榨油机设备，应开展一次维护保养，并将榨螺、榨条、出饼圈拆卸再次抹油，放到干燥处。

大豆出油率是多少

大豆出油率其实并不高，没有榨过大豆油的客户都会有这样的疑问，即使用的大豆榨油，用的是的榨油机，大豆的出油率也只有14%，这么低的出油率对于经营者来说不是亏大了吗，这该怎么榨油呢。正所谓外行看热闹内行看门道，商丘螺旋大豆榨油机，大豆榨油产生价值的不只是大豆油，榨油产生的大豆饼同样具有较高的利用价值。

大豆本身含油就比较少，所以即使技术再高，榨油机再好也有一定的限度。鉴于大豆的出油率低，螺旋大豆榨油机型号，所以在榨油时对榨油技术要求格外严格。大豆在榨油前同样要炒，但炒的程度比花生要轻，采用蒸炒锅，这样能避免将大豆炒过度，终榨出来不出油不说饼渣也只是一堆粉末，还会产生使榨膛堵死等问题。所以使用大豆榨油机的都是一些老榨油作坊或企业，新接触的人操作很容易出现问题。

大豆炒熟后需要放置几分钟再倒入榨油机中，这是为了让大豆冷却软化，这时候送入榨膛榨螺就可以轻易把大豆挤碎，其中黄澄澄的大豆油就会从油线中流出。大豆饼从末端掉落时要用干净的容器接收，大豆饼价值的用途不是食品就是，在榨大豆油时不止要注意大豆油的品质，大豆饼的卫生品质同样重要。

人们使用大豆榨油，得到的大豆油和其他食用油进行调和卖到市场上出售，而大豆饼，则有许多用途。大豆饼中的残油率约为6%，还有粗蛋白质和氨基酸、赖氨酸等元素，可以出售给食品加工企业制成豆皮、豆干等食品，也可以出售给生物公司制作成药品，同样具有很高的价值。

螺旋大豆榨油机厂家-商丘螺旋大豆榨油机-华奥机械质优价廉由济南华奥机械有限公司提供。济南华奥机械有限公司（www.huaozyj.com）是从事“榨油机设备,精炼油设备,食用油成套设备生产线,动物油设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：刘经理。