

# PA46TW271F8

产品名称	PA46TW271F8
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	58.00/kg
规格参数	PA46:PA46耐高温加铁氟龙 TW271F:耐冲击性 荷兰DSM:40%玻纤增强
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

PA46TW271F8.荷兰DSM.耐高温加铁氟龙

本公司供应荷兰DSM (PA46) 部分型号：TW200F3、TW200F5、TW200F6、TW200F6 BK、TW200F8、TW200F8 BK、TW200FM33 BK、TW200FM33 GY、TW221F5、TW241B3、TW241F10、TW241F10 BK、TW241F10-11000、TW241F12、TW241F3、TW241F6、TW241F8 BK、TW241F8 NC、TW242FM10、TW242FM10 BK、TW248F6 BK、TW250F6、TW271B6、TW271F6、TW271F6 BK、TW271F8、TW271F8 BK、TW275F6、TW278F10、TW278F10 BK、TW300、TW300 BK、TW300F3、TW341、TW341 BK、TW341-N/00001、TW341-NC、TW363、TW371、TW421 RD、TW441、UM551 NC

..TE250F8-33104、TE341-BK、TE350 BK、TW350、46HF4130、46HF4530 BK、46HF4540、46HF4540 BLK、46HF4540 NAT、46HF4550 BK、46HF5040 GY82006、46HF5050、46HF5145、46SF5030、CR310 NA、EN548、EN568 BK、EN568 GY、F11、F11 BK、F12、H11 BK、HF4130、HF4550 BK、HF5040、HF5040 BK、HF5050 BK、HFX 50S、HFX 61S NA99001、HFX31S、HFX33S、HFX61S、HFX82S NA99001、HFX83S NA99001、IG-S200F6 BK、IG-S250F6 BK、IG-S253F7、KS200、KS300、LDS85 BK、LED1371、MC50 BK、MC51、NC1310、NC214F、OCD2100-BK27021、OCD2305、P755B、PM1105A、SC50、TC153、TC154、TC155、TC501、TC502、TC551、TE 200 S6、TE200F6、TE200F8、TE202F6、TE248F6、TE248F6 GY、TE250F3、TE250F6、TE250F6 BK、TE250F6 BL65300、TE250F6 GY、TE250F6 NATURAL、TE250F6-NC、TE250F8、TE250F8 BK、TE250F8(NC)、TE250F9、TE251F7、TE258F6、TE300、TE341、TE350、TE351、TE373、TO-300-F5、TQ261F6、TS200F10、TS200F6、TS200F6 WT92006、TS200F6NC(BK)、TS200F8、TS200F8/BK、TS250F4D NAT、TS250F4D NC、TS250F4D(BK)、TS250F6、TS250F6D(BK)、TS250F6D(NC)、TS250F6D-GY、TS250F8、TS250F8(BK)、TS250F8NC、TS256F6、TS256F8、TS271A1、TS271P4 BK、TS272A1、TS300 BK、TS300 NC、TS300M8 984800、TS341、TS350、TS350 NA、TS350(BK)

NCPA46TW271F8.荷兰DSM.耐高温加铁氟龙

PA46TW271F8.荷兰DSM.耐高温加铁氟龙

耐磨级PA46 TW271F8 荷兰DSM公司Stanhl原料 玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量  
 添加热稳定剂 低摩擦系数 耐磨损性良好 热稳定性好, 美亿工程塑料有限公司长期供应直销!

物理性能	额定值	
密度	1.63	
机械性能	额定值	
拉伸模量	13000	
拉伸应力 (断裂)	210	
拉伸应变 (断裂)	3.0	
弯曲模量	11500	
冲击性能	额定值	
简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)	14	
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)	ISO 180/1A	
热性能	额定值	
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	285	
熔融温度	290	