

粉尘清除机、除毛刺机、加热流平机、输送机等油漆涂装流水线。

产品名称	粉尘清除机、除毛刺机、加热流平机、输送机 等油漆涂装流水线。
公司名称	吴江市桃源镇青云神涂精工机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:吴江神涂精工机械 型号:600、900、1300、1800
公司地址	桃源镇青云梵香村5组
联系电话	0086 0512 63068187 15067283700

产品详情

品牌	吴江神涂精工机械	型号	600、900、1300、1800
用途	专业生产实木地板、复合地板、竹木地板、仿古地板、拉丝地板、浮雕地板、强化地板，踢脚线、PVC扣板，石塑地板、木塑地板，竹塑地板，板式家具、等油漆涂装生产流水线，		

主要经营设备：

淋涂、滚涂、喷涂、拉丝机、浮雕机、抛光机、淋幕机、滚涂机、涂布机、腻子机、着色毛刷机、砂光机、补土机、着色毛刷机、精密涂布机、印花机、背漆机、淋幕机、uv紫外线干燥机、粉尘清除机、除毛刺机、加热流平机、输送机
等油漆涂装流水线。主要经营范围：

吴江神涂精工机械专业生产实木地板、复合地板、竹木地板、仿古地板、拉丝地板、浮雕地板、强化地板，踢脚线、pvc扣板，石塑地板、木塑地板，竹塑地板，板式家具、等油漆涂装生产流水线，度板生产线，家具平板生产线，大板生产线，橱柜板生产线，百叶窗、模压板设备，相框，桌子，椅子，线条、木门、生产线，等等一切平面板材涂装设备。我们针对市场需求，不断研发改良，创造最新涂装滚涂线，高效率、高质量，为客户带来最大的功效。以人性化设计、至善化服务、合理化物流为企业宗旨，一直获得国内外客户的好评！公司以“顾客至上，诚信为先”为经营理念，不断走在同行的前列。售后服务：

完善快捷的售后服务，才是企业对用户最真诚的服务，神涂精工从客户最高利益出发，组建了一只最专业的售后服务队伍，从产品的出厂到客户的使用，终生都有专人跟踪服务，让客户买的开心，用的放心！这是我们最崇高的目标

竭诚欢迎广大客户光临指导，携手合作。

电话：0512-63068187 传真：0512-63068287 联系人：陈先生 15067283700

网址：www.stjgjx.com 邮箱：stjg2010@126.com

地址：吴江青云镇梵香工业园

粉尘清除机

特点

转弯输送机特点：

· 本机适用于板式家具、实木复合地板、平板工艺品、竹木窗帘等流水作业的工件输送。· 输送方式可采用滚轮、皮带、铁弗龙、不锈钢网等。· 输送速度变频器调整，适合各种机器输送速度方式。

印花机

特点：印出清晰、逼真的木纹。	
----------------	--

型号	电压	总功率	有效宽度	版辊	胶辊
620	380v	8.6kw	620mm	¢ 205x720	¢ 205x720
1000		11kw	1000mm	¢ 205x1150	¢ 205x1150
1300		15.6kw	1300mm	¢ 205x1450	¢ 205x1450

六组浮雕抛光机

	<p>特点：</p> <p>本机采用德国技术，拉出木材纹理清楚，结构明显。内部吸尘等各项设施完善，操作简单干净明了。抛光采用目前国际最先进的千叶片技术，保证毛刷等清楚的完整性。采用高度技术功能，能准确知道各种板材所需通过拉丝高度。</p> <p>独特的动感视觉效果具有动感表面处理，风撵欧洲最新仿古花色，纹路清晰，色彩古朴，使你的家居处处都透着高雅和高贵的气息。2防滑及脚底按摩功能加厚的环保防潮基材，配以立体的仿古纹理令教感舒适轻松并有防止家中的老人及小孩意外滑倒功能。3耐磨恒久远采用先进的浸渍和独特的花纹微处理技术，使面层耐磨层更厚，以达到使用同样的三氧化二铝耐磨克数。</p>	
--	--	--

产生更高点耐磨系数，从而使地板更耐磨，更持久。图片跟实样效果有差异，以实样为准。

机型	有效加工宽度	有效加工厚度	最小加工长度	输送速度	输送功率	拉丝功率	抛光功率	总功率	外型尺寸	总重量
40型	400mm	2-80mm	240mm	5-15m/min	0.75kw	2.25kw	1.125kw	9.75kw	3300x1880x1380	1800kg
50型	600mm	2-80mm	240mm	5-15m/min	0.75kw	3.75kw	2.25kw	16.5kw	3300x2080x1380	2200kg
60型	600mm	2-80mm	240mm	5-15m/min	0.75kw	3.75kw	2.25kw	16.5kw	3300x2080x1380	2500kg

全精密双辊涂布机

机型	有效加工宽度	有效加工厚度	最小加工长度	输送速度	胶轮功率	输送功率	外形尺寸
600	600mm	2-80mm	300mm	5-20m/min	0.75kw	0.75kw	1600mm*1300mm*1300mm
1000	1000mm				1.5kw	1.5kw	1600mm*1300mm*1300mm
1300	1300mm				1.5kw	1.5kw	1600mm*1300mm*1300mm

特点1、本机适用于各种木器、塑料、金属等平面涂装，经本机处理过的油漆表面光滑，饱满度好，无色差。运转由独立的变频器和减速机控制，精密度高。3、配置进口pu刮刀，耐磨、耐各种溶剂。4、本机可涂布各种，涂料回收迅速、无浪费。5、工件涂布可控制在5-10m²之间。

（补土）腻子机

特点：1、本机用于填充原创花板中密度刨花或其它使用水性、uv光固化填充剂的板材。2、本机能将板材凹处刮到平滑的效果，并将多余油漆刮走回收利用，能完全免去手工填补，从而大大提高生产率。3、输送带、名胶辊独立动力传动，分别由变频器调节速度，从而最大限度的提高涂装效果。4、输送带可耐各种溶剂，防止起屑。

三（双）灯干燥机

机型	有效加工宽度	有效加工厚度	最小加工长度	输送速度	输送功率	风机功率	灯管功率	外形尺寸
600	600mm	2-80mm	300mm	5-30m/min	0.75kw	0.75kw	6kw*2	1800mm*1300mm*1300mm
1000	1000mm				1.5kw	1.5kw	8kw*2	1800mm*1300mm*1300mm
1300	1300mm				1.5kw	1.5kw	9.7kw*2	1800mm*1300mm*1300mm

特点1、本机广泛用于木制品、塑料、皮革、金属等uv涂料之后干燥。2、本机内部通风良好，有效延长uv灯的使用寿命。3、使用uv涂料瞬间干燥100%固化，缩短干燥时间。4、侧板、进出口遮光板加装防紫外线辐射的线的泄露。5、输送装置采用专业的结构，延长输送带的使用寿命，确保油漆工件表面亮丽。

淋幕机

机型	有效加工宽度	有效加工厚度	最小加工长度	输送速度	输送功率	总功率	外形
600	600mm	2-80mm	300mm	5-40m/min	0.75kw	0.75kw	2900mm*800mm*800mm
1000	1000mm				1.5kw	9kw	2900mm*800mm*800mm
1300	1300mm				1.5kw	9kw	2900mm*800mm*800mm

特点：1、本机适用于平面漆涂装作业使产品平整、细致、光泽。2、漆膜厚度调节简便，最好可以调至0.05mm，输送带可耐各种溶剂，防止起层现象，输送速度变频调节。4、涂料回收速度方便，循环使用。5、涂料输送控制稳，涂料箱（油槽）恒温控制，漆膜分布均匀。

着色毛刷机

本机是为竹木地板、家具等平面板材着色而设计。2、本机能将木材表面凹进去的毛孔着色均匀，从而补充了涂布机着色的不均匀，大大地提高了生产效率。使得表面板材的木纹更加清晰层次感更加分明。3、毛刷采用快卸式由轨道滑出，方便清洗。

粉尘清除机特点：

- 1、自动清除板材因砂光而残留下来之粉尘，从而提高涂装之质量。
- 2、本机吸尘率高，特殊设计吸尘罩、配置强力风机，可将磨砂的粉尘全部收集于集尘机内。
- 3、输送采用变频调速，可针对工件之特性，调整其送料速度。

背漆机特点：1、用于地板刷色后清除竖起的毛刺。使上漆后表面的纹路更清晰。2、单独高低调整、配合吸尘风机及独立吸尘装置。3、可调式节压轮及独立变频调速，工作速度稳定。

砂光机

机型	有效加工宽度	有效加工厚度	最小加工长度	输送速度	输送功率	升降功率	毛刷
600	600mm	2-80mm	300mm	5-20m/min	1.5kw 600#	1.5kw	0.187m
1000	1000mm				2.25kw 1000#		
1300	1300mm				2.25kw 1300#		

机型	气压	抛光轮功率	总功率	外形尺寸	机器重量
600	3-6kg	1.5kw	12.75kw	2300*1430*230 0	2500kg
1000			16.5kw	2300*1830*230 0	3360kg
1300			20kw	2300*2130*230 0	4000kg

特点：1、先进的固定座台面设计，能承受生产时的压力，以及砂光机与其它设备保持在同一工作线上使得砂光式砂光，可使表面更加均匀细致。3、砂光轮采用变频调速装置，是调速满足各种油漆的要求。4、针对涂异可配置不同的软质砂光轮，以满足砂光质量的要求。5、送料速度通过无极变速及油压输送装置控制。

全精密单滚机：

采用变频涂布、着色涂布均匀、省时省力。备有三组uv涂布轮，可同时使用或单独使用。uv涂布换装容易，只需将uv涂布轮之固定螺丝拆下即可换装，省时省力。uv涂料回收迅速方便。送料速度可配合涂布速度调整。几近同步线速度。本机适用于木器合板塑料门、窗、木器、橡胶板及其他四方形之板材等涂布。

涂布速度	有效涂布宽度	涂布轮尺寸	动力	动力	机械尺寸	装箱尺寸	净重/毛重
0-30m/min	420mm	¢ 205x520mm	1hp	380v客户指定	1800x1600x1200mm	1900x1700x1400mm	1200kg/1600kg
0-30m/min	600mm	¢ 205x720mm	3hp		1800x1800x1200mm	1900x1900x1400mm	1400kg/1800kg
0-30m/min	900mm	¢ 205x1000mm	6hp		1800x2100x1200mm	1900x2200x1400mm	1500kg/2000kg
0-30m/min	1300mm	¢ 205x1200mm	6hp		1800x2500x1200mm	1900x2600x1400mm	1600kg/2200kg