

# 钢板仓厂家 山东浩大仓储设备公司

产品名称	钢板仓厂家 山东浩大仓储设备公司
公司名称	山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市莘县开发区
联系电话	15506506777 15506506777

## 产品详情

钢板仓厂家根据锥底的结构形式可分为两大类：平底式储粮钢板仓和锥底式储粮钢板仓。

下面简单介绍平底式钢板仓厂家。

平底镀锌波纹钢板仓是先进的储粮设备。其基础主要用砖、水泥（毛石）砌筑而成。平底式系列金属粮钢板仓单仓直径 6.1 ~ 26.3米，仓容量从80 ~ 12000吨多种规格，根据用户需要，可任意选择。

特点:

- 1、容量大，自重轻，对基础要求低，成本低。
- 2、装配简便，施工期短。
- 3、按用户选择可实现测温、通风、引风等功能。
- 4、便于实现机械化和现代化管理。
- 5、拆迁简单，维修方便，使用可靠。
- 6、使用寿命长，一般可达30年左右。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司

(一) 参加施工的人员要熟知本工种的安全技术操作规程，操作中，应坚守工种岗位，严禁酒后操作。正确使用个人防护用品和安全防护措施，进入施工现场，必须戴安全帽，严禁穿拖鞋进入施工现场，高空作业必须佩戴安全带。

(二) 吊装作业人员都必须持有上岗证，有熟练的钢结构安装经验，起重人员持有特种人员上岗证，起重司机应熟悉起重机的性能、使用范围，操作步骤，起重范围内的信号指挥和挂钩工人应经过严格的挑选和培训，必须熟知本工程的安全操作规程，司机与指挥人员吊装前应相互熟悉指挥信号，包括手势、旗语、哨声等。

(三) 施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌不得擅自拆动。

(四) 作业中发现起重机倾斜，支腿不稳等异常现象时，应立即使钢梁下降落在安全的地方，下降中严禁制动。

(五) 行使时，严禁人员在底盘走台上站立或蹲坐，并不得堆放物件。

(六) 作业中起重臂下严禁站人。

(七) 不得斜拉或斜吊钢梁。

1. 物料的入库：机械、气力均可：

物料入库方式根据各厂不同情况可采用提升机入库、斜槽入库或气力输送管道入库等方式。库顶之间，库顶与提升机框架之间可架设栈桥，以便安装入库物料输送设备。

2. 运行能耗小：吨水泥0.3度电：

由于该钢板仓厂家采用了气体流化、气体均化、气体出库输送一体化的设计概念，即一气多用的原理，可以节省大量气源。由于考虑到水泥储期较长，容重增大，卸料采用中压空气做气源，中心区和输送涌管采用罗次风机低压气源。吨水泥的气均化、卸料、输送综合电耗在0.3度左右，如水泥储存时间过长，则电耗会相对增加。

3. 结构形状及尺寸：

钢板仓厂家的有效直径可达十几米至几十米，高径比一般在1：1左右。库体为圆柱形，库顶为球缺形的圆形仓库。库壁采用钢板焊接而成；其球缺状库顶半圆体，钢板仓厂家，是通过特殊的结构设计和多个拱形梁的组合而形成的独特建筑结构，其合理的建筑结构使其圆顶具有可靠的承载能力。库底外形是下凹的，采用楔力增压原理进行设计，在不同气候条件和地质构造下，其设计参数有所不同。

4. 物料的储存量与物料容重：单库容量10万吨：

水泥单库容可建1-10万吨，同时可组建成总储量达几十万吨的水泥库群。水泥储量与水泥容重有关，通过斜槽入库的含气量大的水泥容重较小，一般在1.2左右，放置一段时间可达到1.4-1.5，如放置较长时间即可达到1.7左右。通常情况下水泥的储存容重按1.45。

钢板仓厂家-山东浩大仓储设备公司由山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司提供。山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司（[www.sdhaoda.cn](http://www.sdhaoda.cn)）位于山东省聊城市莘县开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前浩大仓储在钢结构中享有良好的声誉。浩大仓储取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。浩大仓储全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。