

# 吉林防爆控制箱 BXK防爆控制箱 通安防爆支持定制

产品名称	吉林防爆控制箱 BXK防爆控制箱 通安防爆支持定制
公司名称	南阳通安防爆电机电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区
联系电话	15036200023

## 产品详情

南阳通安防爆公司专业生产小型分体壁挂空调、柜式空调、防爆除湿机、防爆恒温恒湿空调、中央空调、风机盘、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、防爆组合式空调机、工业冷冻机组等。质量严格把控并通过了ISO9000的要求。

10年专业品牌 值得信赖 欢迎选购

如何保证防爆箱的密封性保证箱体和箱盖之间结合处的密封性更为重要。

的密封性的问题是十分受关注的问题之一，因为化工等场地都含有危险性气体，这就需要保证危险性气体不泄露。有很多种措施可以保证，比如通过结合面的结构设计等，这些能很好的起到密封的效果。但是对于防爆箱的情况，单采用结合面的形式进行密封是不够的。这可以借助体密封性固定机构通过液压缸驱动，借助液压缸的推力使得回转压钩绕铰接轴旋转，以使得回转压钩扣紧在压紧块上，能更有效的保障防爆箱体的密封性能。特别适用于防爆箱的密封。通过该机构能放大液压缸的作用力，使得作用在箱盖上的压力加大，增大的力很好的保证了接合面的密封性。其次，该固定机构均采用具有防爆性能的零部件特别适用于防爆领域，因为，机构本身是防爆型的，其次，该机构的密封性能强，BXK防爆控制箱，作用于箱体和箱盖之间的压力大。

南阳通安防爆公司专业生产小型分体壁挂空调、柜式空调、防爆除湿机、防爆恒温恒湿空调、中央空调、风机盘、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、防爆组合式空调机、工业冷冻机组等。质量严格把控并通过了ISO9000的要求。

10年专业品牌 值得信赖 欢迎选购

焊接防爆控制箱外壳的焊接要求:

1. 合闸前, 检查防爆控制箱外壳接地是否符合要求, 箱内接头是否松动, 电弧防护罩是否脱落, 电线绝缘是否损坏, 保险丝是否损坏  
未牢固插入, 吉林防爆控制箱, 是否有导电材料(如水、金属物体等。)将带电部件短路或短路到外壳

2. 焊接机运行时, 关闭焊接开关。不允许焊接二次开路 and 二次短路。  
电子控制管应保证电子管的预热时间。点焊机应使用管钳移除电极。它不能用锤子敲打。

3. 启动焊接机时, 必须打开冷却水阀和/K0/阀, 以防止焊接机烧坏。  
工作完成后, 防爆控制箱价格, 先关掉电源, 然后关掉煤气, 十分钟后关掉冷却水。

南阳通安防爆公司专业生产小型分体壁挂空调、柜式空调、防爆除湿机、防爆恒温恒湿空调、中央空调、风机盘、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、防爆组合式空调机、工业冷冻机组等。质量严格把控并通过了ISO9000的要求。

10年专业品牌 值得信赖 欢迎选购

防爆控制箱由铝合金、聚碳酸酯、钢板焊接、不锈钢、聚碳酸酯等材料制成。  
可广泛用于室内和室外1区和2区IIA-IIIC危险性气体环境以及21区和22区的粉尘场所  
该产品具有安全系数高、操作功能强、性能稳定等特点。  
适用于危险化学品、炼油、石油开采、海上石油平台、油轮、军事等危险场所

1. 防爆控制箱:的防爆型防爆原理将电气设备的所有带电部件放在一个特殊的外壳中。外壳能够隔离产生的火花和电弧的危险性混合物, 能够承受外壳内危险性混合物产生的火花和电弧引爆时产生的激励, 防爆控制箱厂家, 从而防止外壳损坏。这是防火型的防火电气设备, 称为防火电气设备。防爆电气设备的符号为“D”, 广泛应用于煤矿井下等危险环境工作场所。

2. 防爆控制箱设计的工艺细节, 主要包括接缝、螺孔、防爆部件、材料和颜色选择的工艺细节 严格的生产工艺要求和加工生产要求可以提高产品质量, 确保每种产品都符合生产制造要求, 从而让消费者安全、放心地使用它们。

吉林防爆控制箱-BXK防爆控制箱-通安防爆支持定制由南阳通安防爆电机电气有限公司提供。吉林防爆控制箱-BXK防爆控制箱-通安防爆支持定制是南阳通安防爆电机电气有限公司(www.nyfbkt.com)升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 王阿轩。同时本公司(www.nyfengjipanguan.com)还是从事防爆风机盘管, 防爆风机盘管价格, 防爆风机盘管厂家的厂家, 欢迎来电咨询。