

木材烘干机报价 宝阳干燥设备厂 宿迁木材烘干机

产品名称	木材烘干机报价 宝阳干燥设备厂 宿迁木材烘干机
公司名称	山东宝阳干燥设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道柳家圈
联系电话	13953602386

产品详情

电加热转筒烘干机的价值

- 1、电加热转筒烘干机的优点就在于其能是烘干过的煤泥得到充沛的运用，不只做到环保，更做到了动力的大运用。
- 2、热风炉产生的烟道气为烘干热源介质，在湿石膏由输送提升机送至螺旋加料器并进入滚筒干燥主机使石膏与热风即接触并进行热交换，随着滚筒干燥机的转动，被干燥物料在引风的作用下能够沿干燥室内壁的折曲并向前推进。
- 3、同时也可附加微量热空气送进转筒，将水蒸气赶出，宿迁木材烘干机，以提高干燥速率。物料在流动状态下与蒸汽管接触，通过传导换热而得以干燥，汽化的水分由风机排出。

转筒烘干机根据设计的要求，应采用径向卸料法，在内筒体的大端开了11个卸料孔，外筒体的卸料端开了12个卸料孔。转筒烘干机的物料由下料管喂入内筒，经过螺旋板的推进流入内筒锥体部分，慢慢移动到大端，木材烘干机生产厂家，经出料孔流到外筒内。物料在外筒体中，通过扬料板的作用，木材烘干机价格，烘干好得物料由外筒上的出料口卸入翻板阀，废气则由出料口经出料罩上部入除尘器除尘。

转筒烘干机的重要的易损件有抄板，滚筒和托轮，不同的易损件有不同的重要地位，因为他们的组合才造就了转筒烘干机。

(1)升举式抄板 这种抄板在工业上应用十分广泛，主要适用于大块物料和易茹结的物料。用这种抄板结构，烘干机清洗容易，但转筒的填充率较低，在 $0.1-0.2z$ 之间。

(2)均布式抄板 与升举式抄板相比，木材烘干机报价，它能保证物料更均匀地分布在转筒的全部横截面上。对于粉状物料或带一定粉块的物料，用这种抄板比较适宜。工业上常在间接加热转筒烘干机中设置这种抄板，用于煤粉、磷酸氢钙、轻质碳酸钙和粉状石墨等物料。

(3)扇形式抄板 扇形式抄板由升举式抄板构成的互不相通的扇形部分构成。物料沿着各种曲折的通道逐渐下降，与热气流进行充分接触而烘干。这种抄板适用厂块状、易脆和密度大的物料。

木材烘干机报价-宝阳干燥设备厂-宿迁木材烘干机由山东宝阳干燥设备科技有限公司提供。山东宝阳干燥设备科技有限公司 (www.baoyangganza.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宝阳干燥设备——您可信赖的朋友，公司地址：潍坊市临朐县创新路中段，联系人：王洪春。