

# 机场网架施工 网架 光磊钢构诚信经营

产品名称	机场网架施工 网架 光磊钢构诚信经营
公司名称	山东光磊钢结构工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省兖州市新兖镇经济开发区
联系电话	15898651838

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东光磊钢结构工程股份有限公司

### 网架

钢架结构的安装关键点”（1）摩擦阻力： $F = n \cdot f \cdot P$ ，在其中F为抗滑移实验所测出的使试样造成原始滑移的力，n为摩擦面数，为与F相匹配的高强螺栓拧紧预抗拉力实测值相加。（2）扭矩指数： $K = \frac{M}{P \cdot d}$ ，在其中d为高强螺栓外径(mm)，M为释放扭矩值(N·M)，P为螺栓力矩力。10.9级高韧性大六角螺栓联接务必确保扭矩指数K的均值为0.110~0.150。其相对标准偏差应不大于0.010。（3）初拧扭矩：以便变小螺栓拧紧全过程中厚钢板形变的危害，能用二次拧紧来减少依次拧紧螺栓中间的互相影响。高强螺栓一次拧为初拧，4S店网架，使其轴力宜超过规范轴力的60%~80%。（4）终拧扭矩：高强螺栓终拧紧用的扭矩为终拧扭矩。考虑到各种各样预应力钢筋的损害，终拧扭矩一般比按设计方案预抗拉力作基础理论测算的扭矩值高5%~10%。

### 网架

#### 高空滑移法

网架屋盖近年来采用高空平行滑移法施工的逐渐增多，它尤其适用于影剧院、礼堂等工程。这种施工方法，机场网架施工，网架多在建筑物前厅顶板上设拼装平台进行拼装（亦可在观众厅看台上搭设拼装平台进行拼装），网架，待一个拼装单元（或一段）拼装完毕，即将其下落至滑移轨道上，用牵引设备向前滑移一定距离。接下来在拼装平台上拼装第二个单元（或第二段），游泳馆网架施工，拼好后连同一个拼装单元（或一段）一同向前滑移，如此逐段拼装不断向前滑移，直至整个网架拼装完毕并滑移至就位位置。

拼装好网架的滑移，可在网架支座下设滚轮，使滚轮在滑动轨道上滑动；亦可在网架支座下设支座底板，使支座底板沿预埋在钢筋混凝土框架梁上的预埋钢板滑动。

网架滑移可用卷扬机或手扳葫芦牵引。根据牵引力大小及网架支座之间的杆件承载力，可采用一点或多点牵引。

网架滑移时，两端不同步值不应大于50mm。

1.高空散称法。高空散称法是简易的网架安装方法，在安装平台上把网架立即安装于支撑板构造上，不用大中型机械设备。依据构造特性及当场标准，安装平台一般选用满堂脚手架或移动脚手架。该方法的挑选要考虑到钢管脚手架的合理性和对工程施工总工期及工程施工交差工作的危害。适用螺钉连接连接点的各种网架。2.分层装法。是依据网架构成的特性及起重机械的工作能力，先将网架在路面凑叠长条状或团状模块，各自由起重设备起吊至高空设计方案部位到位，随后再组装成总体的安装方法。适用切分后弯曲刚度和受压更改较小的网架。3.移动脚手架高空装法人们另一个发电厂新项目选用了这类方法，这类方法对满堂脚手架的规定较为高，载荷时要安全性！

机场网架施工-网架-光磊钢构诚信经营由山东光磊钢结构工程股份有限公司提供。山东光磊钢结构工程股份有限公司（[www.glgjg.com.cn](http://www.glgjg.com.cn)）为客户提供“钢结构工程,网架工程。”等业务，公司拥有“光磊”等品牌，专注于工程施工等行业。欢迎来电垂询，联系人：李敏。