

# 镀锌钢管配件 吴川镀锌钢管 广东兴捷

产品名称	镀锌钢管配件 吴川镀锌钢管 广东兴捷
公司名称	佛山市亿富兴线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8号（住所申报）
联系电话	18125648569 18125648569

## 产品详情

### JDG导管镀锌线管铁皮管镀锌钢管

广东兴捷金属制品有限公司JDG导管镀锌线管铁皮管镀锌钢管

线管敷设：施工用线管应符合设计要求，表面不应有穿孔、裂缝和明显的损坏，内壁应光滑，不允许有锈蚀。配管时按实际需要长度下管，将管口端面和内壁的毛刺挫光，使管口保持光滑，采用直接或锁母等配件连接管子和管子、管子和接线盒、配线箱等。线管在敷设时，应尽量减少弯头。线管在信息插座的接线盒内的露出长度应小于5mm。明敷线管应用锁紧螺母或戴丝扣管帽固定，其露出为2-4扣。暗敷线管应按下列要求施工：1、预埋在墙体中的线管内径不宜超过50mm，楼饭中管径宜为15-25mm;2、在混凝土内的线管应坚实、平整、不应有沉陷，以保证敷设后的线缆安全运行；3、线管连接时管孔应对准、无错位，接缝应严密，不得有水泥、沙浆渗入，以保证能顺利穿线；4、管道应有小于0.1%的排水坡度；5、建筑群之间管线的埋深不应小于0.7m，在人行道不应小于0.5m；6、管内应安置牵引线或拉线，其端应有表示建筑物、楼层、房间和长度的标记；7、光缆与电缆同管敷设时，应在管内预置塑料子管将光缆敷设在子管内，使光缆和电缆分开布放，子管的内径应为光缆外径的2.5倍。

厂家直销 大量常规现货库存 一站式配送 来样可定做加工 可开增值税13%

### 镀锌线管钢管穿线管JDG管镀锌钢管

广东兴捷金属制品有限公司镀锌线管钢管穿线管JDG管镀锌钢管

镀锌线管跟镀锌钢管都可用于穿电缆线，看在什么环境下安装。

镀锌钢管:通常我们说的镀锌钢管指的是镀锌直缝焊管，可以走水，油，也可以穿电缆线，起到保护作用;镀锌钢管的连接方式有这几种:焊接、沟槽卡箍连接、法兰连接、丝接、承插口连接，镀锌钢管穿线，施

工复杂，难度较大，镀锌钢管壁厚较厚，一般用在埋设于室外，符合施工标准壁厚要求不小于2.0mm，或者施工要求高的项目，需要用2.0mm以上的线管来穿线，通常就选用镀锌钢管。

镀锌线管:是一种专门的用于穿线的管，通常为jdg/kgb镀锌线管，薄壁电线管，jdg/kgb镀锌线管优越的连接方式技术，施工方便，便捷;由于jdg/kgb镀锌线管是薄壁电线管所以壁厚只有1.6mm。

镀锌线管一般用于室内穿线用，便捷的连接方式，提高工程施工效率。

JDG镀锌穿线管连接方式:紧定式型

KBG镀锌穿线管连接方式:扣压式型

厂家直销 大量常规现货库存 来样可定做加工 一站式配送 可开增值税13%

广东兴捷金属制品有限公司

JDG套接紧定式钢导管是一种电气线路保护用管，采用连接套管旋扭或螺钉连接组成钢导管，是常用明敷、暗敷绝缘电线专用保护管路产品之一。JDG管具有无需做跨接地，无需焊接和套丝，施工工艺简单等优势，当然JDG管也有它本身特点带来的瑕疵，如套接件与配管有间隙，易脱位，镀锌钢管偏差，其接地导电性、导管严密性、作业成品保护给施工质量可控性带来一定的难度。

根据其连接方式的特点，配管套接件与管材间的严密性是预埋的关键，吴川镀锌钢管，套接件与管壁紧定后，若管外径与管件内径尺寸不吻合，会有缝隙产生，在施工配管时，将配管套接连接工艺作为重点防控对象，采取对该部位多重加措施：对所施工的每一个套接件必须涂抹导电膏，紧固后再缠二道黑胶布，防止套接缝隙漏浆堵塞配管；或选择质量符合标准规范的尺寸的管件，更不要在管件中放密封圈，因胶圈无固定、易错位，容易堵塞道路、阻碍放线。JDG管预埋施工若按照左图（摘自《建筑电气》）操作过程控制，这点瑕疵完全是可控的，同时也满足工程质量要求。

厂家直销 大量现货库存 可来样加工 一站式配送 可开增值税13%

镀锌钢管配件-吴川镀锌钢管-广东兴捷(查看)由广东兴捷金属制品有限公司提供。“镀锌线管,镀锌线槽,电缆桥架,C型钢,包塑软管,万能角铁”就选广东兴捷金属制品有限公司(www.snolm.com),公司位于:佛山市南海区狮山镇狮岭村马二村民小组地段土名"三册"自编5号,多年来,广东兴捷坚持为客户提供好的服务,联系人:李捷。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。广东兴捷期待成为您的长期合作伙伴!